





Gewindestück Tubulaires doubles



Gewinde konisch / Filetage conique

Gewinde zylindrisch / Filetage cylindrique

Gewinde Filetage		Messing vernicket / Laiton nickelé						Messing blank / Laiton brut							
G1	G2	Best. Nr. No. cde	A mm	B mm	C mm	L mm	SW mm	Preis Prix	Best. Nr. No. cde	A mm	B mm	C mm	L mm	SW mm	Preis Prix
M 5	M 5	38.674/VK	4	4	3.5	11.5	8	-60	-	-	-	-	-	-	-
G 1/8	G 1/8	38.680/VK	7.5	7.5	4.5	19.5	12	-80	38.680	7.5	7.5	4.5	19.5	10	1.30
G 1/8	G 1/4	38.670/VK	7.5	11	5	23.5	14	1.-	38.670	8	8	3.5	19.5	14	1.90
G 1/4	G 1/4	38.681/VK	11	11	5	27	14	1.-	38.681	8	8	3.5	19.5	14	1.30
G 1/4	G 3/8	38.684/VK	11	11.5	5	27.5	17	1.40	38.684	8	8	4	21	17	2.20
G 1/4	G 1/2	40.890/VK	11	14	5.5	30.5	22	2.30	40.890	8	10	4	22	22	3.-
G 3/8	G 3/8	38.682/VK	11.5	11.5	5	28	17	1.40	38.682	9	9	4	22	17	2.-
G 3/8	G 1/2	40.891/VK	11.5	14	5.5	31	22	2.30	40.891	11.5	14	5	29	21	3.80
G 3/8	G 3/4	-	-	-	-	-	-	-	40.885	9	10	5	24	27	6.-
G 1/2	G 1/2	38.683/VK	14	14	5.5	33.5	22	2.30	38.683	10	10	4	24	22	2.20
G 1/2	G 3/4	40.892/VK	15	16.5	5	37.5	27	4.-	40.892	10	10	5	25	27	3.30
G 1/2	G 1	-	-	-	-	-	-	-	40.664	10	13	6	29	34	12.20
G 3/4	G 3/4	40.893/VK	16.5	16.5	7	40	27	4.-	40.893	12	12	5	26	27	2.80
G 3/4	G 1	40.886/VK	16.5	19	7.5	43	34	8.-	40.886	10	13	6	29	34	4.90
G 3/4	G 1 1/4	-	-	-	-	-	-	-	40.668	12	15	7	34	42	19.50
G 1	G 1	40.887/VK	19	19	7.5	45.5	34	8.-	40.887	15	15	6	36	34	5.60
G 1	G 1 1/4	-	-	-	-	-	-	-	40.888	13	15	7	35	42	8.80
G 1 1/4	G 1 1/4	-	-	-	-	-	-	-	40.889	16	16	8	39	42	8.80
G 1 1/4	G 1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	40.894	15	18	8	41	50	13.40
G 1 1/2	G 1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	40.895	19	19	8	46	50	13.40
G 1 1/2	G 2	-	-	-	-	-	-	-	40.899	19	22	9	51	62	24.-
G 2	G 2	-	-	-	-	-	-	-	40.896	22	22	10	54	60	27.-
G 2	G 2 1/2	-	-	-	-	-	-	-	40.883	-	-	-	-	-	41.-
G 2 1/2	G 3	-	-	-	-	-	-	-	40.884	-	-	-	-	-	64.-



Rohrverlängerungen aus Messing

Rallonges avec 2 filetage mâles en laiton

Best. Nr. No. cde	Länge mm Longueur mm	Gewinde Filetage	Preis Prix
38.655	40	G 3/8	5.50
38.656	80	G 3/8	6.90
38.657	100	G 3/8	8.40
38.658	40	G 1/2	4.-
38.659	80	G 1/2	8.40
38.660	100	G 1/2	10.50
38.661	40	G 3/4	4.40
38.662	80	G 3/4	9.-
38.663	100	G 3/4	11.-
38.664	100	G 1	17.-
38.665	100 - 120	G 1 1/4	20.50
38.666	100	G 1 1/2	25.50
38.667	100	G 2	37.50



Vakuumschlauch aus PVC

Mit eingegossener Stahldrahtspirale. Guter Vakuumschlauch, flexibel und saugfest, transparent.

Ab 50 m 10 % Rollenrabatt.

Best. Nr.	Dimension	Preis/m
51.579	10 x 18 mm	6.40
51.580	13 x 19 mm	6.60
51.578	16 x 23 mm	8.10
51.581	19 x 27 mm	10.20
51.582	25 x 34 mm	14.60
51.573	32 x 40 mm	21.60
51.584	40 x 50 mm	25.60
51.585	50 x 60 mm	39.50
51.588	75 x 88 mm	55.-



Tuyaux pour le vide en PVC

Avec spirale en fil d'acier. Bon tuyau pour le vide, très flexible, résiste à l'aspiration, transparent.


A partir de 50 m 10 % remise rouleau.

No. cde	Dimension	Prix/m
51.579	10 x 18 mm	6.40
51.580	13 x 19 mm	6.60
51.578	16 x 23 mm	8.10
51.581	19 x 27 mm	10.20
51.582	25 x 34 mm	14.60
51.573	32 x 40 mm	21.60
51.584	40 x 50 mm	25.60
51.585	50 x 60 mm	39.50
51.588	75 x 88 mm	55.-

Vakuüm-Kupplung

Messing blank, dicht bis 50 mbar (a) = 95 %, Durchlass bis 10 m³/h, geringe Unterdruckverluste dank guter Strömung.

LW 7.8 mm




Accouplement pour le vide

Laiton brut, étanche jusqu'à 50 mbar (a) = 95 %, passage max. 10 m³/h, peu de pertes de charge.

DN 7.8 mm



43.612



Best. Nr. No. cde	Modell Modèle	Grösse Grandeur	A mm	B mm	S mm	Preis Prix	ab 10 Stk. dès 10 pc.
43.612	Vakuum / Vacuum	G 1/4	27	43	22	10.-	8.-
43.632	VNA	G 1/4	-	-	-	2.40	2.10
43.635	VNI	G 1/4	-	-	-	3.-	2.40
43.641	VNT	8 mm	-	-	-	2.20	1.80
43.643	VNT	10 mm	-	-	-	2.20	1.80
43.642	VNT	13 mm	-	-	-	2.80	2.30

Wir liefern auch andere Vakuüm-Kupplungen wie zum Beispiel:

- grössere Durchlässe
- andere Materialien

Nous livrons beaucoup d'autres accouplements pour le vide comme:

- pour débit plus importants
- en autres matériaux

Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir bieten gerne an.

Demandez-nous une offre.



Messing Laiton

Schlauchanschlüsse zylindrisches Gewinde, Messing blank



Raccords pour tuyau, filetage cylindrique, laiton brut

Schlauchanschlüsse Messing blank präsentieren sehr gut dank ihrem glänzend goldenen "out fit".

Zylindrisches, kurzes Gewinde

Raccord pour tuyaux en laiton brut qui ne sont pas "brut", mais brillant doré d'une très belle présentation.

Filetage cylindrique court.



Best. Nr. No. cde	Gewinde Filetage	Schlauch LW mm Ø Tuyau intérieur mm	Ø D mm	Ø d mm	A mm	B mm	C mm	SW mm	Preis Prix	% Preis % Prix
40.617	M 5	3	4	2	21.5	12.5	4	7	1.20	90.-
38.537	G 1/8	6	7.5	4	38	25.5	8	11	1.90	162.-
38.538	G 1/8	8	9.5	6	38	25	8	11	2.-	164.-
38.539	G 1/8	10	11	5	38	25.5	8	14	2.90	228.-
38.540	G 1/4	8	9.5	6	39	25	8.5	14	1.90	143.-
38.545	G 1/4	10	11.5	7	39	25	9	18	2.40	189.-
38.542	G 1/4	13	14	7	44	30	9	17	3.40	255.-
40.629	G 3/8	6	7.5	4	39	25	9	17	3.20	255.-
38.543	G 3/8	8	9.5	6	39.5	25.5	8.5	18	3.20	272.-
38.544	G 3/8	10	11.5	7	39	24.5	9	18	3.20	272.-
38.491	G 3/8	13	13	11	45	30	10	17	3.40	255.-
38.546	G 3/8	16	17.5	13	45	30	9	19	9.80	785.-
40.648	G 1/2	8	9.5	6	42	24	11	22	4.20	325.-
40.649	G 1/2	10	11.5	7	42	24	11	22	4.20	325.-
40.647	G 1/2	13	14	10	47	30	11	22	3.40	255.-
38.555	G 1/2	16	17.5	12	47.5	29.5	11	22	7.20	576.-
38.557	G 1/2	19	21	15	46.5	29.5	11	22	5.40	425.-
40.618*	G 3/4	13	14	11	40	24	10	Ø 28	6.30	501.-
40.619*	G 3/4	16	17	13	45	26	10	Ø 28	4.80	365.-
38.498/M	G 3/4	19	21	17	43	27	12	32	5.80	468.-
51.620	G 3/4	25	27.5	20	50	35	10	32	8.-	620.-
40.623	G 1	16	17	8	37	21	10	-	6.60	561.-
51.621*	G 1	19	21	16	42.5	28	12	Ø 37	7.80	629.-
51.622	G 1	25	27.5	23	50	35	11	38	8.40	630.-
51.623	G 1	32	33	25	57	39	12	37	11.50	862.-
51.624*	G 1	38	41	27	59	47	12	Ø 41	21.80	1743.-
40.624*	G 1 1/4	25	27.5	21	52	35	14	Ø 47	15.60	1243.-
51.625	G 1 1/4	32	33	27	58	39	13	50	14.30	1102.-
51.626*	G 1 1/4	38	41	33	64	47	14	Ø 47	23.20	1740.-
40.634*	G 1 1/2	32	33	27	68	39	12	Ø 47+Ø 55	28.-	2147.-
51.627	G 1 1/2	38	41	35	68	47	14	55	27.-	2040.-
40.639*	G 2	38	41	34	69	47	18	Ø 65	39.-	3190.-
51.628	G 2	50	52	45	81	57	16	70	37.-	2990.-
51.635	G 2 1/2	65	66	57	91	64	19	80	56.-	-
51.636	G 3	75	78	68	109	78	23	95	61.-	-

* = Bund / Sans six pans



MESSING

Klauenkupplung aus Messing


Accouplement à griffes en laiton

Schlauchstück
Morceau de tuyau



Innengewinde
Filetage femelle

Aussengewinde
Filetage mâle



Verschluss-Endstück
Embout de fermeture

Anwendung:

Geeignet für Druckluft, Vakuum und neutrale Flüssigkeiten und Gase im Druckbereich von -0.99 bis +15 bar.

Temperatur von -20 °C bis +80 °C

Utilisation:

Utilisable pour air comprimé, vacuum, liquides et gaz neutres dans un rayon de pression de -0.99 à +15 bar.

Températures -20 à +80 °C

Das Modell mit Schlauchanschluss kann für alle Gummi- und Kunststoffschläuche verwendet werden. Bitte beachten Sie die Druckfestigkeit des Schlauches, die geringer sein kann, als die der Kupplung. Verwenden Sie ab 6 bar zwei Schlauchklemmen.

Le modèle avec raccord pour tuyau peut être utilisé pour toute sorte de tuyaux en caoutchouc ou en matière synthétique. Veuillez faire attention à la pression admise du tuyau qui peut être inférieure à celle de l'accouplement. Utilisez 2 colliers de serrage à partir de 6 bar.

Best. Nr. No. cde	Bezeichnung Description	Schlauchanschluss Raccord pour tuyau	Aussengewinde Filetage mâle	Innengewinde Filetage femelle	Preis Prix	ab 10 Stk. dès 10 pc.
51.728	Schlauchstück Morceau de tuyau	LW 13	-	-	6.50	5.20
51.729	Schlauchstück Morceau de tuyau	LW 16	-	-	8.-	6.40
51.730	Schlauchstück Morceau de tuyau	LW 20	-	-	7.50	6.-
51.731	Schlauchstück Morceau de tuyau	LW 25	-	-	8.60	6.90
51.732	Schlauchstück Morceau de tuyau	LW 32	-	-	11.-	8.80
51.733	Aussengewinde Filetage mâle	-	G 3/4	-	6.50	5.20
51.734	Aussengewinde Filetage mâle	-	G 1/4	-	11.-	8.80
51.736	Innengewinde Filetage femelle	-	-	G 3/4	8.70	6.90
51.737	Innengewinde Filetage femelle	-	-	G 1	8.70	6.90
51.738	Innengewinde Filetage femelle	-	-	G 1 1/4	6.50	5.20
51.739	Verschluss-Endstück Embout de fermeture				6.50	5.50