


Ölaugen Kunststoff schwarz




Ölauge schwarz KL

Schlagfester Kunststoff schwarz, beständig gegen Öle und viele Lösungsmittel. Komplett mit ölbeständiger Dichtung.

Temperaturbeständig von -30° C bis +100° C (Wasser bis 80° C). Max. Druck 4-6 bar. Weisser Reflektor, herausnehmbar.

Artikel	G1	A1	A2	D2	SW1	VP1	VE	VP2
13.301	G 3/8	9 mm	3 mm	Ø 10 mm	SW18	3.65	100	2.80
13.302	G 1/2	9 mm	3 mm	Ø 14 mm	SW22	3.95	100	3.10
13.303	G 3/4	10 mm	3 mm	Ø 18.5 mm	SW27	4.52	100	3.50
13.305	G 1	12.5 mm	3.5 mm	Ø 24 mm	SW34	5.60	100	4.40
13.307	G 1 1/4	13 mm	4 mm	Ø 32.5 mm	SW42	7.70	100	6.10
13.308	G 1 1/2	13 mm	5 mm	Ø 37 mm	SW47	9.40	100	7.40
13.309	G 2	20 mm	5 mm	Ø 50 mm	SW64	16.02	100	12.70



Ölauge Schott-Ausführung KLE

Schlagfester Kunststoff schwarz, beständig gegen Öle und viele Lösungsmittel. Komplett mit ölbeständiger Dichtung mit selbstanziehender Gegenmutter aus ALU und Quetschdichtung.

Montage von aussen in Bohrung, anziehen - hält.

Artikel	Für Bohrung	A2	A3	SW1	VP1	VE	VP2
13.346	Ø 28 mm	3 mm	6 mm	SW22	6.73	100	5.30
13.347	Ø 33 mm	3 mm	6 mm	SW27	8.01	100	6.30
13.348	Ø 37 mm	3 mm	6 mm	SW30	9.55	100	7.50
13.349	Ø 42 mm	3.5 mm	8 mm	SW34	11.25	100	8.90
13.351	Ø 52 mm	4 mm	8 mm	SW42	13.04	100	10.30
13.352	Ø 58 mm	5 mm	9 mm	SW47	15.51	100	12.20



Rund um die Uhr bestellen: my hausammann shop
www.hausammann.com



Ab 200.- Warenwert frei Haus
 Lieferzeit: ab Lager verfügbar

S106