

Spezielle Fasspumpen



Handflügelpumpen doppelwirkend

Gussgehäuse, Flanschen mit Innengewinde, langer Pumpenhebel, Befestigungslaschen

Für Wasser, Diesel, Benzin und Emulsionen, Oele bis 500mm²/s

Artikel		Anschlüsse	Hinweis 2	VP1
35.012	16 l/min	G 1/2	für Wasser, Diesel, Benzin	239.00
35.013	20 l/min	G 3/4	für Wasser, Diesel, Benzin	296.00
35.014	30 l/min	G 1	für Wasser, Diesel, Benzin	326.00
35.015	40 l/Min.	G 1	Laugen, Frostschutz, verdünnte Säuren	715.20



Drehkolbenpumpe aus Leichtmetall A10

Mit Getriebe für leichtes Arbeiten, mit Saugrohr, Fassverschraubung und Auslaufschlauch.

Für Öl bis 1000 mm²/s.

Artikel		Saugrohr	Schlauch	VP1
35.097	40l/min	850 mm	1.5 m	267.00
35.096	Gleiche Pumpe ohne Zubehör G 3/4			240.20



Zahnradpumpe für Getriebeölfass 50 bzw. 200 kg

Für Getriebeöl, Fließfett, Teer und Melasse bis 10'000 mm²/s.

ganz starke Getriebeöl Fasspumpengarnitur mit Saugrohr, Fassverschraubung und 2 m Schlauch

Artikel		Viskosität max.	Saugrohr	Schlauch	VP1
35.094	12 l/min	10'000 mm ² /s	850 mm	2 m	483.00
35.093	Gleiche Pumpe ohne Zubehör G 3/4				405.00



Tragbare Behälterpumpe 15 l

Massive Pumpe, Uebersetzung je nach Viskosität, 1.5 m Schlauch und Hahn.

Artikel		Viskosität max.	Behälter	VP1
35.410	0.3 l/Hub	500 mm ² /s	15 l	259.00
35.414.MS	0.1 l/Hub	2500 mm ² /s	15 l	396.00
35.412.MS	0.02 l/Hub	10000 mm ² /s	15 l	396.00