

Schmierbehälter - Kollektion



Behälter für Schmierbehälter Kollektion

Material Polyäthylen HDPE, Dichtungen BUNA, einsetztemperatur -20° C bis +80° C.

OILSAFE - Die saubere Lösung im Umgang mit Schmiermitteln. Geeignet für Mineralöle, Emulsionen und synthetische Öle.

Artikel	Ausführung/ Modell	Inhalt	A1	D1	VP1
36.291/02	Behälter, weiss	2 l	220 mm	160 mm	21.16
36.291/03	Behälter, weiss	3 l	270 mm	160 mm	25.37
36.291/05	Behälter, weiss	5 l	275 mm	160 mm	32.76
36.291/10	Behälter, weiss	10 l	345 mm	240 mm	45.50



Lagerdeckel, Trag - Drehgriffkombination

Artikel	Ausführung/ Modell	Hinweis 1	VP1
36.292/G	Lagerdeckel, gelb	Trag- Drehgriffkombination	27.52
36.292/R	Lagerdeckel, rot	Trag- Drehgriffkombination	27.52



Ausgussdeckel kurz

Ausguss Ø 24 mm, gelb und rot.

Artikel	Ausführung/ Modell	A1	D1	VP1
36.293/G	Ausgussdeckel kurz	gelb	24 mm	60.28
36.293/R	Ausgussdeckel kurz	rot	24 mm	60.28



Ausgussdeckel lang

Ausguss Ø 12 mm, gelb und rot.

Artikel	Ausführung/ Modell	A1	D1	VP1
36.294/G	Ausgussdeckel lang	gelb	12 mm	60.28
36.294/R	Ausgussdeckel lang	rot	12 mm	60.28

Empfohlenes Zubehör				VP1
36.297/K	Flexibler Ausguss	220 mm	Ø 24 mm	26.50
36.297/L	Flexibler Ausguss	260 mm	Ø 12 mm	26.50