




Kugelhahnen mit TEFLON - Dichtung


Robinets à bille avec joint en TEFLON



QUICK



TEFLON



TEFLON

Modell QUICK

Messing vernickelt, Kugel verchromt, TEFLON Dichtung. Kunststoff-Griff. Max. Druck 15 bar. Temperatur -20/+80 °C.

Mod. QUICK

En laiton nickelé, bille chromée, joint en TEFLON. Poignée en matière synthétique. Pression maximale 15 bar, température de -20/+80 °C.

Modell TEFLON

Messing vernickelt, mit verchromter Kugel, Ausführung nach DIN. Druck für G 3/8 bis G 1 bis 50 bar, Vakuum bis 1 mbar(a). Temperatur -20/+100 °C. Griff rot lackiert od. schwarz plas-tifiziert

Mod. TEFLON

En laiton nickelé avec bille chromée, exécution selon DIN. Pression G 3/8 - G 1 50 bar/vide 1mbar(a), température de -20/+100 °C. Poignée rouge laquée ou noire plastifiée,

Modell Edelstahl 1.4401

Körper und Kugel Edelstahl, Dichtung TEFLON. Druck für G 3/8 bis G 1 bis 100 bar. Temperatur -20/+140 °C. Ausführung sandgestrahlt oder poliert.

Mod. INOX 1.4401

Corps et bille en INOX, joint en TEFLON. Pression G 3/8 - G 1 jusqu'à 100 bar. Température -20/+140 °C. Exécution sablée ou polie.

Best. Nr. No. cde	Modell Modèle	Gewinde G	NW mm	i mm	L mm	B mm	H mm	SW mm	R mm	Preis Prix	ab 10 Stk. dès 10 pc.
40.295	QUICK	G 1/4	6	-	41	-	30.5	21	-	9.-	7.70
40.296		G 3/8	10	-	41	-	30.5	21	-	9.-	7.70
40.297		G 1/2	12	-	46	-	46	25	-	9.40	8.-
40.310	TEFLON Griff rot Poignée rouge	G 1/4	8	12	48	26	42	13	80	9.60	8.20
40.311		G 3/8	10	12	48	26	42	21	80	9.60	8.20
40.312		G 1/2	15	15.5	59	34	55	26	88	13.90	11.80
40.313		G 3/4	20	17	71	42	70	32	135	19.50	16.50
40.314		G 1	25	17	82	52	74	39	138	28.-	23.80
40.315		G 1 1/4	32	19	93	61	80	50	135	42.-	36.-
40.316		G 1 1/2	40	20	105	75	95	56	160	61.-	52.-
40.317		G 2	50	24	123	90	110	68	160	94.-	80.-
40.318		G 2 1/2	65	25	148	123	120	85	242	179.-	161.-
40.319		G 3	80	27	164	143	120	100	242	284.-	256.-
40.310/GS	TEFLON Griff schwarz Poignée noire	G 1/4	8	12	51	28	42	22	80	16.70	14.20
40.311/GS		G 3/8	10	12	51	28	42	22	80	17.80	15.10
40.312/GS		G 1/2	15	15.5	61	34	42	27	100	19.60	16.60
40.313/GS		G 3/4	20	18	74	43	53	32	120	25.40	21.60
40.314/GS		G 1	25	21	91	53	57	41	120	36.40	31.-
40.311/VA	Edelstahl 1.4401 INOX	G 3/8	Dimensionen auf Anfrage Dimensions sur demande							64.-	55.-
40.312/VA		G 1/2								72.-	61.-
40.313/VA		G 3/4								82.-	71.-
40.314/VA		G 1								113.-	96.-
40.317/VA		G 2								205.-	165.-
40.312/IP	Edelstahl 1.4401/poliert	G 1/2	Dimensionen auf Anfrage Dimensions sur demande							103.-	87.-
40.314/IP		G 1								182.-	154.-
40.316/IP		G 1 1/2								308.-	262.-
40.317/IP	INOX 1.4401/pol	G 2	Dimensionen auf Anfrage Dimensions sur demande							322.-	275.-