



Konventionelle Spritzpistole, Modell III-Z


Hochleistungs-Farbspritzpistole für Anschluss an Material-Drucktank. Sie kann vom engsten Rundstrahl bis zum ausgedehnten Flach-Breitstrahl mühelos reguliert werden. Materialanschluss G 3/8, Schlauch LW 10 mm, Luftanschluss G 1/4, Schlauch LW 8 mm.

Mit dem beliebten Material-Zuführungs-Rohr.

Alle Ersatzteile einzeln ab Lager lieferbar.



10-75 mm



25-220 mm

Artikel	G1	Düsen-größen	Material Anschluss	Gewicht leer	VP1
41.215/012	G 1/4a	1.2 mm	G 3/8a	590 g	377.00
41.215/015	G 1/4a	1.5 mm	G 3/8a	590 g	377.00
41.215/018	G 1/4a	1.8 mm	G 3/8a	590 g	377.00
41.215/020	G 1/4a	2.0 mm	G 3/8a	590 g	377.00
41.215/025	G 1/4a	2.5 mm	G 3/8a	590 g	377.00
41.215/030	G 1/4a	3.0 mm	G 3/8a	590 g	377.00




Konventionelle Spritzpistole, Modell III-H

Kombiniert teflonisierten Körper mit dem beliebten Hängebecher 1000 ml. Sie kann vom engsten Rundstrahl bis zum ausgedehnten Flach-Breitstrahl mühelos reguliert werden.

Traditions-Modell, seit 20 Jahren unverändert.



5-50 mm



20-200 mm

Artikel	G1	Düsen-größen	Saug-Becher	Gewicht leer	VP1
41.160/010	G 1/4i	1.0 mm	1000 ml	590 g	388.00
41.160/012	G 1/4i	1.2 mm	1000 ml	590 g	388.00
41.160/015	G 1/4i	1.5 mm	1000 ml	590 g	388.00
41.160/020	G 1/4i	2.0 mm	1000 ml	590 g	388.00