

Purges automatiques de qualité




ECO-DRAIN

Purger sans gaspiller de l'air comprimé.

Les purges avec un circuit intelligent électronique de réglage de niveau, séparent le condensat sans perdre de l'air comprimé. Elles assurent un fonctionnement de haute fiabilité.

Purge complète avec 3 m de câble et fiche pour 230V 50 Hz. Veuillez consulter le mode d'emploi.

Article	Modèle	Pour compresseur	G1	Purge	VP1
46.458	30	< 15 kW	G 1/2	NW 9	256.00



KONDEX purgeur automatique

Pression min. 4 bar max. 15 bar.

Montage toujours vertical. Bouton pour purge manuelle.

Souvent, la purge automatique est le point faible.

Pas avec KONDEX - fiable et robuste.

Article	Modèle	G1	VP1
46.698	KONDEX	G 1/8 mâle	80.30
46.699.MS	KONDEX-SMC	Ø 10 mm pour	85.00



Purge électrique par impulsions

Pression de travail jusqu'à 13 bar. Soupape à siège robuste qui ne s'obstrue pas. Commande électrique montée.

- Temps d'arrêt réglable de 0.5 - 45 min donc vidange selon nécessité
- Temps de vidange 2 sec.
- Indicateur fonction
- Avec filtre et silencieux
- Tension 230 V / 50 Hz avec fiche, IP 65

Article	Modèle	G1	VP1
46.424	IMPULSION 230V 50 Hz	G 1/4	Avec capteur d'impuretés 148.20
46.426	IMPULSION 230V 50 Hz	G 3/8	Avec capteur d'impuretés 169.80