



017-518966

RT Schalter mit TÜV-Zulassung eignen sich für den Einsatz in Dampfanlagen. Die Druckschalter-Baureihe RT besteht aus einer Vielzahl von Standardgeräten und umfasst Druckschalter mit Neutralzonenregelu...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (9)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (2)**

> **Literatur (4)**



Eigenschaften	Wert
Typ	RT 30AS
Gewicht [kg]	0.932 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-40 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-40 - 158 °F
Zulassung	CCC, CE, EAC, GL, PED, RMRS
Berstdruck [bar]	88,0 bar
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Schaltdifferenz [bar]	0,40 bar
Schaltdifferenz [psig]	5,80 psi
EAN	5702423017393
Steckergröße	2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP66
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	25,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	22,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	320 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO228-1
Druckanschlusstyp	G - 1/2 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	15 PC
Refrigerants	HCFC/Non flam HFC
Refrigerants	R717
Einstellbereich [bar] Pe	1,00 - 10,00 bar
Einstellbereich [psig] Pe	14,50 - 145,00 psig
Rückstellfunktion	Max