

**017-526866**

RT Schalter mit TÜV-Zulassung eignen sich für den Einsatz in Dampfanlagen. Die Druckschalter-Baureihe RT besteht aus einer Vielzahl von Standardgeräten und umfasst Druckschalter mit Neutralzonenregelu...

- > **Produktspezifikationen**
- > **Abmessungen**
- > **CAD Symbole (1)**
- > **Ähnliche Produkte (1)**
- > **Literatur (4)**

- > **Bestellnummer-Auswahl**
- > **Photos (1)**
- > **Typenschilder (1)**
- > **Zulassungen & Zertifikate (8)**
- > **Kontakt**



8+1 0

Eigenschaften	Wert
Typ	RT 31B
Gewicht kg	0.850 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-40 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-40 - 158 °F
Zulassung	CCC, CE, EAC, PED, RMRS
Berstdruck [bar]	88,0 bar
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Schalt Differenz [bar]	0,30 bar
Schalt Differenz [psig]	4,40 psi
EAN	5702428042932
Steckergröße	2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP54
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	25,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	22,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	320 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO228-1
Druckanschlusstyp	G - 1/2 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	15 PC
Einstellbereich [bar] Pe	2,00 - 10,00 bar
Einstellbereich [psig] Pe	29,00 - 145,00 psig
Rückstellfunktion	Min