

**017-528066**

RT Schalter mit TÜV-Zulassung eignen sich für den Einsatz in Dampfanlagen. Die Druckschalter-Baureihe RT besteht aus einer Vielzahl von Standardgeräten und umfasst Druckschalter mit Neutralzonenregelu...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Abmessungen](#)

[> CAD Symbole \(1\)](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(9\)](#)

[> Kontakt](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> Photos \(1\)](#)

[> Typenschilder \(2\)](#)

[> Literatur \(4\)](#)



8+1 0

Eigenschaften	Wert
Typ	RT35W
Gewicht kg	0.918 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-40 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-40 - 158 °F
Zulassung	CCC, CE, EAC, PED, RMRS
Berstdruck [bar]	28,0 bar
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Schaltdifferenz [bar]	0,10 bar
Schaltdifferenz [psig]	1,50 psi
EAN	5702428042918
Steckergröße	2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP66
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	8,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	7,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	100 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO228-1
Druckanschlusstyp	G - 1/2 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	15 PC
Einstellbereich [bar] Pe	0,00 - 2,50 bar
Einstellbereich [psig] Pe	0,00 - 36,30 psig
Rückstellfunktion	AUTO