



017B0006

Le BCP représente une gamme de pressostats dédiés aux contrôle et la sécurité de la pression de la vapeur et des chaudières à accumulation. Le BCP intègre un micro-interrupteur de permutation unipolaire...

> **Spécifications produit**

> **Dimensions**

> **Dessins 3D (1)**

> **Homologations & Certificats (7)**

> **Contact**

> **Sélection de code**

> **Photos (1)**

> **Labels de produit (2)**

> **Littérature (3)**



Caractéristiques	Valeur
type	BCP2
Poids kg	0.475 kg
Plage de température ambiante [°C]	-20 - 70 °C
Plage de température ambiante [°F]	-4 - 158 °F
Homologation	CE, EAC, PED, TÜV
Nom du dossier d'homologation	VdTUV SDWFS/SDBFS.08-335
Pression d'éclatement [bar]	15,0 bar
Fonction de contact	SPDT or
Charge de contact type	A
Classe de contact	AC1=6 A, 250 V
Classe de contact	AC15=1 A, 250 V
Classe de contact	DC13=10 W, 250 V
Différentiel [bar]	0,40 - 1,00 bar
Différentiel [psi]	5,80 - 14,50 psi
EAN	5702423248049
Raccord électrique	EN 175301-803 Pg 11
Spécification électrique standard	EN 60947-4/-5
Indice de protection	IP65
Pression d'essai max. [bar] Pe	11,0 bar
Pression Max. de travail [bar]	10,0 bar
Pression Max. de travail [psig]	145 psig
Format de l'emballage	Multi pack
Raccord de pression Standard	ISO 228-1
Type de raccord de pression	G - 1/2 Male
Désignation produit	Pressure Control
Groupe de produits	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Quantité par format d'emballage	9 PC
Plage de régulation [bar] Pe	0,00 - 2,50 bar
Plage de régulation [psig] Pe	0,00 - 36,26 psig
Fonction de remise à zéro	AUTO