

BCP-Druckregler/Druckbegrenzer

Kontaktsystem:	SPDT (Einpuliger Wechsler-Kontakt)
Kontaktmaterial:	Goldbeschichtetes Silber (Auf Anfrage verfügbar mit Silberkadmiumoxid für höhere Kontaktlasten)
Kontaktlast:	AC-1 (ohmsch) 6A, 250V AC-15 (induktiv) 1A, 250V
Druckanschluss:	G 1/2A
Kapselung:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20 – 70 °C
Mediumtemperatur:	Bis max. 120 °C



BCP-Druckregler, automatische Rückstellung

Type	Einstellbereich P _e [bar]	Schaltdifferenz [bar]	Max. Betriebsdruck P _e [bar]	Max. Prüfdruck P _e [bar]	Bestell Nr.
BCP1	0.1 – 1.1	0.15 – 0.6	6	7	017B0002
BCP2	0 – 2.5	0.4 – 1	10	11	017B0006
BCP3	0 – 6	0.7 – 1.4	16	18	017B0010
BCP4	1 – 10	1 – 2.5	25	28	017B0014
BCP5	2 – 16	2 – 3.2	32	35	017B0018
BCP6	5 – 25	2.5 – 4	40	45	017B0022
BCP7	10 – 40	3 – 6	63	70	017B0026




BCP-Druckbegrenzer


Type	Einstellbereich P _e [bar]	Schaltdifferenz [bar]	Max. Betriebsdruck P _e [bar]	Max. Prüfdruck P _e [bar]	Bestell Nr.
Für fallenden Druck, Minimal-Reset					
BCP2L	0 – 2.5	0.2	10	11	017B0058
BCP3L	0 – 6	0.4	16	18	017B0062
BCP4L	1 – 10	0.45	25	28	017B0066
BCP5L	2 – 16	1.2	32	35	017B0070
BCP6L	5 – 20	1.2	40	45	017B0074
Für steigenden Druck, Maximal-Reset					
BCP1H	0.1 – 1.1	0.1	6	7	017B0030
BCP2H	0 – 2.5	0.2	10	11	017B0034
BCP3H	0 – 6	0.4	16	18	017B0038
BCP4H	1 – 10	0.45	25	28	017B0042
BCP5H	2 – 16	1.2	32	35	017B0046
BCP6H	5 – 25	1.5	40	45	017B0050
BCP7H	10 – 40	2.3	63	70	017B0054

Ersatzteile für BCP-Druckwächter

Beschreibung	Bestell Nr.
Beschlag für Wandmontage	017B1018
Beschlag für T35mm-Schienenmontage	017B1019



Für Wandmontage



Für 35 mm Schienenmontage