



017B0074

Bei BCP-Druckreglern handelt es sich um eine Serie spezieller Druckschalter für die Sicherheits- und Drucküberwachung von Dampf- und Heißwasserkesseln. Im BCP ist ein Mikroschalter als einpoliger Wech...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (7)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (2)**

> **Literatur (3)**



Eigenschaften	Wert
Typ	BCP6L
Gewicht kg	0.542 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-4 - 158 °F
Zulassung	CE, EAC, PED, TÜV
Name Zulassungsdatei	VdTUV SDWFS/SDBFS.08-335
Berstdruck [bar]	60,0 bar
Kontaktfunktion	SPDT Gold
Art der Kontaktlast	A
Kontaktlast	AC1=6 A, 250 V
Kontaktlast	AC15=1 A, 250 V
Kontaktlast	DC13=10 W, 250 V
Schaltdifferenz [bar]	1,20 bar
Schaltdifferenz [psi]	17,40 psi
EAN	5702423248216
Elektrischer Anschluss	EN 175301-803 Pg 11
Elektrische Spezifikation, Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP65
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	44,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	40,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	580 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO 228-1
Druckanschlusstyp	G - 1/2 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	9 PC
Einstellbereich [bar] Pe	5,00 - 25,00 bar
Rückstellfunktion	Min