



018F7360

Applications difficiles, avec IP65, pour la gamme de vannes B, 10 W ca / 18 W cc Système clip-on pour un assemblage et un retrait facile Enroulements en fil à isolement de classe H moulés dans le cor...

> [Spécifications produit](#)

> [Dimensions](#)

> [Dessins 3D \(1\)](#)

> [Homologations & Certificats \(2\)](#)

> [Contact](#)

> [Sélection de code](#)

> [Photos \(2\)](#)

> [Labels de produit \(3\)](#)

> [Littérature \(9\)](#)



Caractéristiques	Valeur
type	BB110CS
Poids kg	0.254 kg
Actuator size	13.5 mm
Plage de température ambiante [°C]	-40 - 50 °C
Plage de température ambiante [°F]	-40 - 120 °F
Homologation	LLC CDC TYSK
Raccord de bobine	Cosse DIN
Couleur	BLEU
EAN	5702428026505
Indice de protection	IP00
Fréquence [Hz]	50/60 HZ
Format de l'emballage	Multi pack
Puissance de consommation [W]	10,0 W
Groupe de produits	Solenoid valves
Product name	Solenoid coil
Quantité par format d'emballage	50 pc
Numéro pièce détaché	018F7360
Supply voltage [V] AC	110 V
Désignation	BB110CS