



032H8125

EV310A couvre une large gamme de petites électrovannes 3/2 à commande directe concurrentielles destinées à des applications industrielles telles que les distributeurs pilotes. 3/2 Commande directe ...

> **Spécifications produit**

> **Dimensions**

> **Labels de produit (2)**

> **Littérature (7)**

> **Sélection de code**

> **Photos (1)**

> **Homologations & Certificats (2)**

> **Contact**



Caractéristiques	Valeur
type	EV310A
Poids kg	0.096 kg
Actuator size	9 mm
Actuator size [in]	0.35 in
Température ambiante max. [°C]	50 °C
Température ambiante max. [°F]	122 °F
Matériau du corps	Laiton
Raccord	G 1/8
Raccord Interne/Externe	Interne
Raccord standard	ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min]	0,050 gpm US
Pression différentielle [bar]	0 - 13 bar
Pression différentiel [Psi]	0,0 - 185,7 psi
EAN	5702423050291
Fonction	NO
Valeur Kv [m³/h]	0,040 m3/h
Pression Max. de travail [bar]	50,0 bar
Pression Max. de travail [psig]	715 psig
Plage de température du fluide [°C]	0 - 100 °C
Variations de température moyennes [°F]	32 - 210 °F
Nombre de voies	3/2
Fonctionnement	Action directe
Taille d'orifice [in]	3/64 in
Taille de l'orifice (mm)	1,20 mm
Format de l'emballage	Multi pack
Quantité par format d'emballage	16 pc
Matériau d'étanchéité	FKM
Désignation	Solenoid valve