



### D032U8052

EV260B est un programme d'électrovannes servo-commandées proportionnelles (modulantes) à raccords de 1/4" à 3/4". La régulation progressive du courant de bobine permet de placer l'armature dans toutes...

> **Spécifications produit**

> **Photos (1)**

> **Labels de produit (2)**

> **Littérature (8)**

> **Sélection de code**

> **Dessins 3D (1)**

> **Homologations & Certificats (1)**

> **Contact**



Caractéristiques	Valeur
type	EV260B
Poids kg	0.477 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Température ambiante max. [°C]	50 °C
Température ambiante max. [°F]	122 °F
Matériau du corps	Laiton
Raccord	G 1/4
Raccord Interne/Externe	Interne
Raccord standard	ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min]	0,900 gpm US
Pression différentielle [bar]	0,5 - 10 bar
Pression différentiel [Psi]	7,1 - 142,9 psi
EAN	5702423060993
Fonction	NC
Valeur Kv [m³/h]	0,800 m3/h
Pression Max. de travail [bar]	10,0 bar
Pression Max. de travail [psig]	145 psig
Plage de température du fluide [°C]	-10 - 80 °C
Variations de température moyennes [°F]	15 - 180 °F
Nombre de voies	2/2
Fonctionnement	Proportionnel
Taille d'orifice [in]	1/4 in
Taille de forifice (mm)	6,00 mm
Format de l'emballage	Multi pack
Quantité par format d'emballage	24 PC
Matière d'étanchéité	PTFE
Désignation	Solenoid valve