



### 032U8507

EV220B 15-50 est un programme universel d'électrovannes servo-commandées 2/2 directes. Le corps de vanne est en laiton ou en laiton DZR ou en acier inoxydable. Cela permet de couvrir une large variété...

> **Spécifications produit**

> **Dimensions**

> **Dessins 3D (1)**

> **Homologations & Certificats (15)**

> **Contact**

> **Sélection de code**

> **Photos (3)**

> **Labels de produit (3)**

> **Littérature (22)**



Caractéristiques	Valeur
type	EV220B
Poids kg	0.766 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Température ambiante max. [°C]	80 °C
Température ambiante max. [°F]	176 °F
Matériau du corps	Acier inoxydable
Raccord	G 3/4
Raccord Interne/Externe	Interne
Raccord standard	ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min]	9,400 gpm US
Pression différentielle [bar]	0,3 - 10 bar
Pression différentiel [Psi]	4,3 - 142,9 psi
EAN	5702423124398
Fonction	NC
Valeur Kv [m³/h]	8,000 m3/h
Pression Max. de travail [bar]	16,0 bar
Pression Max. de travail [psig]	232 psig
Plage de température du fluide [°C]	0 - 100 °C
Variations de température moyennes [°F]	32 - 210 °F
Nombre de voies	2/2
Fonctionnement	Servo-assistée (membrane)
Taille d'orifice [in]	3/4 in
Taille de l'orifice (mm)	20,00 mm
Format de l'emballage	Multi pack
Quantité par format d'emballage	24 PC
Matériau d'étanchéité	FKM
Désignation	Solenoid valve