



042N0156



> Produktspezifikationen
> Abmessungen
> Typenschilder (3)

> Bestellnummer-Auswahl
> Photos (4)
> Kontakt



Eigenschaften	Wert
Typ	Spare part
Gewicht kg	0.034 kg
Umgebungstemp. [°C]	-40 - 80 °C
Umgebungstemp. [°F]	-40 - 176 °F
Zulassung	CE
Ventilkörper-Werkstoff	PA6 + 30% GF
Gehäuse	Nicht transparent
Kabeldurchmesser [in]	0,24 - 0,35 in
Kabeldurchmesser [mm]	6,0 - 9,0 mm
Werkstoff Kabehalter	PA6
Kabelquerschnitt, max. [mm ²]	1,5 mm ²
Kontaktmaterial	CuZn (Cu/Sn plated)
Kontaktwiderstand max. [mOhm]	4 mOhm
Kontakte	2 + PE
EAN	5702423012183
Steckerform	Form A
Steckergröße	Pg 11
Stecker Standard	EN 175301-803
Schutzklasse	IP65
Dichtungswerkstoff	NBR
Dichtungstyp	Profiled
Arbeitsstrom max. [A]	16,0 A
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	100 pc
Supply voltage [V] AC	250 V
Supply voltage [V] DC	250,00 V
Werkstoff Klemmenblock	PA6 + 30% GF
Typ	Cable plug
Verwendung für Produkt	018F Coil Type B
Verwendung für Produkt	018Z Coil Type B
Verwendung für Produkt	042N Coil Type B