



### 042N4407

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

> **Produktspezifikationen**

> **Photos (1)**

> **Literatur (4)**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Zulassungen & Zertifikate (5)**

> **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210D
Gewicht kg	1.7 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Bronze
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 1
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	90 mm
Differenzdruck [bar]	0 - 16 bar
EAN	5702423194278
Funktion	N C
KV-Wert [m <sup>3</sup> /h]	20,000 m <sup>3</sup> /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	25,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	4 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE