



### 042N4411

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

> **Produktspezifikationen**

> **Photos (1)**

> **Literatur (4)**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Zulassungen & Zertifikate (6)**

> **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210E
Gewicht kg	5.8 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Bronze
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 2
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	110 mm
Differenzdruck [bar]	0 - 10 bar
EAN	5702423194339
Funktion	N C
KV-Wert [m <sup>3</sup> /h]	67,000 m <sup>3</sup> /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	50,00 mm
Verpackungsformat	Single pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	1 pc
Dichtungswerkstoff	PTFE