



042N4451

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfindlich...

> [Produktspezifikationen](#)

> [Photos \(4\)](#)

> [Literatur \(4\)](#)

> [Bestellnummer-Auswahl](#)

> [Zulassungen & Zertifikate \(5\)](#)

> [Kontakt](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210B
Gewicht kg	1 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Edestahl
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 1/2
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	50 mm
Differenzdruck [bar]	0 - 16 bar
EAN	5702423194438
Funktion	N C
KV-Wert [m³/h]	5,700 m³/h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	15,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	8 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE