



### 060-310766

La série KPS a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs e...

> **Spécifications produit**

> **Dimensions**

> **Dessins 3D (1)**

> **Homologations & Certificats (6)**

> **Contact**

> **Sélection de code**

> **Photos (1)**

> **Labels de produit (3)**

> **Littérature (2)**



8+1 0

Caractéristiques	Valeur
type	KPS39
Poids kg	0.963 kg
Plage de température ambiante [°C]	-40 - 70 °C
Plage de température ambiante [°F]	-40 - 158 °F
Homologation	ABS, BV, CCC, CCS, CE, DNV, EAC, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS
Fonction de contact	SPDT or
Classe de contact	AC1=10 A, 440 V
Classe de contact	AC15=4 A, 440 V
Classe de contact	AC3=6 A, 440 V
Classe de contact	DC13=12 W, 220 V
Classe de contact	for gold 1-30 mA, 5-30 V
Classe de contact	LR max. 50 A
Différentiel [bar]	2,00 - 6,00 bar
Différentiel [psij]	29,00 - 87,00 psi
EAN	5702423146840
Détails du connecteur électrique	Metal cable gland
Taille de la connexion électrique	Pg 13.5
Indice de protection	IP67
Produit identique	060-410466
Pression d'essai max. [bar] Pe	53,0 bar
Pression Max. de travail [bar]	45,0 bar
Pression Max. de travail [psig]	653 psig
Format de l'emballage	Multi pack
Raccord de pression Standard	ISO 228-1
Type de raccord de pression	G - 1/4 Female
Catégorie de plage de pression	High pressure
Element de détection de pression	Bellows
Désignation produit	Pressure Control
Groupe de produits	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Quantité par format d'emballage	8 PC
Plage de régulation [bar] Pe	10,00 - 35,00 bar
Plage de régulation [Mpa] Pe	1,00 - 3,50 MPa
Plage de régulation [psig] Pe	145,00 - 508,00 psig
Fonction de remise à zéro	AUTO