

## KP-Druckschalter für die Leichtindustrie, mit Rohrgewindeverschraubung

Kontaktsystem: SPDT (Einpölicher Wechsler-Kontakt)  
 Kontaktmaterial: Silberkadmiumoxid (AgCdO)  
 Kontaktlast: AC-1 ohmsch 16A, 400V  
 AC-3 (Motor) 16A, 400V  
 AC-15 (induktiv) 10A, 400V

Rückstellung: Automatisch  
 Umgebungstemperatur: -40 – 65 °C  
 Mediumtemperatur: -40 – 100 °C




Typ	Einstellbereich P <sub>e</sub> [bar]	Schalt-differenz P <sub>e</sub> [bar]	Max. Betriebsdruck P <sub>e</sub> [bar]	Schutzart	Bestell Nr.
<b>Druckanschluss: G ¼A</b>					
KP2	-0.2 – 3.5	0.3 – 1.0	10	IP30	<b>060-131866</b>
KP35	-0.2 – 7.5	0.7 – 4	17	IP30	<b>060-113366</b>
KP35	-0.2 – 7.5	0.7 – 4	17	IP55	<b>060-538666</b>
KP35 <sup>1)</sup>	-0.2 – 7.5	0.7 – 4	17	IP30	<b>060-504766</b>
KP36 <sup>1)</sup>	2 – 14	0.7 – 4	17	IP30	<b>060-113766</b>
KP36	2 – 14	0.7 – 4	17	IP30	<b>060-110866</b>
KP36	2 – 14	0.7 – 4	17	IP55	<b>060-538766</b>
KP36 <sup>1)</sup>	4 – 12	0.5 – 1.6	17	IP30	<b>060-114466</b>
KP36	4 – 12	0.5 – 1.6	17	IP30	<b>060-122166</b>

<sup>1)</sup> Kontaktmaterial: Goldbeschichtetes Silber

## Ersatzteile und Zubehör für KP-Druckschalter

Typ	Beschreibung	
Wandkonsole	Einschl. Montageschrauben und Beilagscheiben	<b>060-105566</b>
Winkelkonsole	Einschl. Montageschrauben und Beilagscheiben	<b>060-105666</b>
Sperrschraube für Kopfdeckel	Plombierschraube gemäß DIN 405, für die Plombierung der Einstellung	<b>060-105766</b>
Kabelverschraubung	PG 13,5 mit Spezialmutter. Für 6 – 14 mm Kabeldurchmesser.	<b>060-105966</b>
Kopfdeckel	Nur für Kontrolle. Ist auf der Rückwand des Gehäuses eine Wand- oder Winkelkonsole montiert, hat KP mittels dieser Schutzkappe Schutzart IP44	<b>060-109766</b>
IP55 Kapselung	Nur für Kontrolle. Speziell konstruierte Verkleidung erhöht die Schutzklasse auf IP55.	<b>060-033066</b>

Konsolen



Für Wandmontage



Für 35 mm Schienenmontage




Plombierschraube



Kabelverschraubung



Kopfdeckel



IP55 Kapselung

