



060N1086

Le transmetteur de pression MBS 5150 à haute précision et répondant aux homologations marines est conçu pour être utilisé dans les applications marines soumises à des influences de fluides rigoureuses...

> **Spécifications produit**

> **Photos (1)**

> **Homologations & Certificats (6)**

> **Contact**

> **Sélection de code**

> **Dessins 3D (1)**

> **Littérature (9)**



Caractéristiques	Valeur
type	MBS 5150
Poids kg	0.418 kg
Commun -	PIN 2
Alimentation +	PIN 1
Précision, max. +/-FS	0,30 %
Précision typique +/-FS [%]	0,1 %
Réglage du point zéro et de l'amplification	Oui
Plage de température ambiante [°C]	-40 - 85 °C
Plage de température ambiante [°F]	-40 - 185 °F
Plage de température de compensation [°C]	0 - 80 °C
Plage de température de compensation [°F]	32 - 176 °F
EAN	5702423063352
Type de raccord électrique	Pg 11, EN 175301-803-A, Male and Female
Indice de protection	IP65
Membrane affleurante	NO
Sécurité intrinsèque	NO
Plage de température du fluide [°C]	-40 - 85 °C
Variations de température moyennes [°F]	-40 - 185 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%]	0,20 %
Type de signal de sortie	4 - 20 mA
Pression de surcharge max. [bar]	200,0 bar
Format de emballage	Multi pack
Raccord de pression	Avec bride
Raccord de pression Standard	ISO 228-1
Type de raccord de pression	G - 1/4 Female
Plage de pression [bar]	0,00 - 60,00 bar
Plage de pression [kPa]	0,00 - 6,00 MPa
Référence de pression	Gauge (relative)
Amortisseur d'impulsion	Oui
Quantité par format d'emballage	12 PC
temps de Réponse max. [ms]	4 ms
Type	MBS 5150-2811-1DB04
Supply voltage [V] DC	10,00 - 32,00 V
Signal de test	PIN 3