

MBT 3560 Temperaturfühler mit integriertem Messumformer

Messbereich: -50 – 200 °C
 Elektrischer Anschluss: EN175301-803A, Pg 9
 Widerstandselement: Pt 1000
 Schutzrohr: Ø 8 mm
 Prozessanschluss: G ¼ A



Einbaulänge [mm]	Messumformerausgang 4 – 20 mA	Messumformereinstellungen [°C]	Halslänge [mm]	Bestell Nr.
50	✓	0 – 100	-	084Z4030
100	✓	0 – 100	-	084Z4031
150	✓	0 – 100	-	084Z4032
200	✓	0 – 100	-	084Z4033
250	✓	0 – 100	-	084Z4034
50	✓	0 – 200	33	084Z4035
100	✓	0 – 200	33	084Z4036
150	✓	0 – 200	33	084Z4037
200	✓	0 – 200	33	084Z4038
250	✓	0 – 200	33	084Z4039

Ersatzteile und Zubehör

Tauchrohr

Einsatzlänge [mm]	Tauchrohreinbaulänge [mm]	Prozessanschluss G ½ A	Schutzrohr Ø 11 [mm]	Bestell Nr.
50	37,50	✓	✓	084Z7258
100	87,50	✓	✓	084Z7259
150	137,50	✓	✓	084Z7260
200	187,50	✓	✓	084Z7261
250	237,50	✓	✓	084Z7262



Aufsteckbares Display

Typ	Beschreibung	Bestell Nr.
MBD 1000	Mikroprozessorgesteuertes, aufsteckbares Display	060G2850

