

## Tuyauterie en ALU pour air comprimé



T avec filetage femelle en laiton, à serrer

-0.99 à 13 bar.

Article	D1 extérieur	G1	Serrage	VP1
22.512	20 mm	G 1/2	30 Nm	11.00
22.513	25 mm	G 3/4	30 Nm	14.30
22.511	32 mm	G 1	40 Nm	26.40
22.514	40 mm	G 1 1/4	65 Nm	30.90



T réduit, filetage femelle, en laiton nickelé, modèle „push-in”

Avec trappe condensat incorporée. -0.99 à 13 bar..

Article	D1 extérieur	G1	VP1
22.672	20 mm	G 1/2	18.40
22.673	25 mm	G 1/2	22.70
22.671	32 mm	G 1/2	31.30



Equerre 90° femelle en laiton, à serrer

-0.99 à 13 bar.

Article	D1 extérieur	G1	Serrage	VP1
22.592	20 mm	G 1/2	30 Nm	8.80
22.593	25 mm	G 3/4	30 Nm	13.20
22.591	32 mm	G 1	40 Nm	15.40
22.594	40 mm	G 1 1/4	65 Nm	21.75



Equerre 90° femelle en laiton nickelé, modèle „push-in”

-0.99 à 13 bar.

Article	D1 extérieur	G1	VP1
22.492	20 mm	G 1/2	13.00
22.493	25 mm	G 3/4	16.20
22.491	32 mm	G 1	24.80
22.494	40 mm	G 1 1/4	37.80
22.495	50 mm	G 1 1/2	61.50