

# Messing-Klemmringverschraubungen

## 701 Gerade Aufschraubverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde

Typ	Rohr-Ø außen	Innen- gewinde	Typ	Rohr-Ø außen	Innen- gewinde
H024.812A	4	G 1/8"	H024.812L	12	G 3/8"
H024.812B	4	G 1/4"	H024.812M	12	G 1/2"
H300.4632	5	G 1/8"	H024.812N	14	G 3/8"
H300.4628	5	G 1/4"	H024.812O	14	G 1/2"
H024.812C	6	G 1/8"	H300.4641	15	G 3/8"
H024.812D	6	G 1/4"	H024.812P	15	G 1/2"
H024.812E	8	G 1/8"	H300.4642	16	G 3/8"
H024.812F	8	G 1/4"	H024.812Q	16	G 1/2"
H024.812G	8	G 3/8"	H024.812R	16	G 3/4"
H024.812H	10	G 1/4"	H024.812S	18	G 1/2"
H024.812I	10	G 3/8"	H024.812T	18	G 3/4"
H024.812J	10	G 1/2"	H024.812U	22	G 3/4"
H024.812K	12	G 1/4"			



## 701 Winkel-Einschraubverschraubungen mit konischem Außengewinde

Typ	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Typ	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
H024.806A	4	R 1/8"	H024.806K	12	R 3/8"
H300.4692	5	R 1/8"	H024.806L	12	R 1/2"
H300.4688	5	R 1/4"	H024.806M	14	R 3/8"
H024.806B	6	R 1/8"	H024.806N	14	R 1/2"
H024.806C	6	R 1/4"	H300.4701	15	R 3/8"
H024.806D	8	R 1/8"	H024.806O	15	R 1/2"
H024.806E	8	R 1/4"	H300.4702	16	R 3/8"
H024.806F	8	R 3/8"	H024.806P	16	R 1/2"
H024.806G	10	R 1/4"	H300.4695	16	R 3/4"
H024.806H	10	R 3/8"	H024.806Q	18	R 1/2"
H024.806I	10	R 1/2"	H024.806R	18	R 3/4"
H024.806J	12	R 1/4"	H024.806S	22	R 3/4"



## 701 Winkelschwenkverschraubungen positionierbar mit Polymer-Dichtung

Typ	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Typ	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
H024.816A	4	G 1/8"	H024.816H	10	G 3/8"
H024.816B	6	G 1/8"	H300.4706	12	G 1/4"
H024.816C	6	G 1/4"	H300.4715	12	G 3/8"
H024.816D	8	G 1/8"	H024.816I	14	G 1/4"
H024.816E	8	G 1/4"	H024.816J	14	G 3/8"
H024.816F	8	G 3/8"	H024.816K	14	G 1/2"
H024.816G	10	G 1/4"	H024.816L	22	G 3/4"



## 701 Winkelverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde

Typ	Rohr-Ø außen	Innen- gewinde	Typ	Rohr-Ø außen	Innen- gewinde
H024.807A	4	G 1/8"	H024.807J	12	G 1/4"
H024.807B	6	G 1/8"	H024.807K	12	G 3/8"
H024.807C	6	G 1/4"	H024.807L	12	G 1/2"
H024.807D	8	G 1/8"	H024.807M	14	G 1/2"
H024.807E	8	G 1/4"	H024.807N	15	G 1/2"
H024.807F	8	G 3/8"	H024.807O	16	G 1/2"
H024.807G	10	G 1/4"	H024.807P	18	G 1/2"
H024.807H	10	G 3/8"	H024.807Q	18	G 3/4"
H024.807I	10	G 1/2"			



## 701 T-Einschraubverschraubungen mit konischem Außengewinde

Typ	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Typ	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
H024.802A	4	R 1/8"	H024.802K	12	R 3/8"
H024.802B	6	R 1/8"	H024.802L	12	R 1/2"
H024.802C	6	R 1/4"	H024.802M	14	R 3/8"
H024.802D	8	R 1/8"	H024.802N	14	R 1/2"
H024.802E	8	R 1/4"	H024.802O	15	R 1/2"
H024.802F	8	R 3/8"	H024.802P	16	R 1/2"
H024.802G	10	R 1/4"	H024.802Q	18	R 1/2"
H024.802H	10	R 3/8"	H024.802R	18	R 3/4"
H024.802I	10	R 1/2"	H300.4658	22	R 3/4"
H024.802J	12	R 1/4"			



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.