

meilleur prix!



### Tuyau de rallonge et de raccordement pour air comprimé

Ce tuyau en PVC renforcé, bleu, est très flexible. Muni une fois d'un accouplement pour air comprimé HAUSAMMANN, monté et serti avec une douille de belle forme pressée et de l'autre côté avec une contre-pièce de sécurité selon SUVA 2.3 qui évite l'expulsion dangereuse et bruyante en désaccouplant. Utilisez le DN 6 mm pour souffler, le DN 8 mm pour une utilisation universelle et le DN 10 mm pour le giclage HVPL et le raccordement des machines. En stock en diverses longueurs.

Article	D1 intérieur	D2 extérieur	Longueur	P1 max 20° C	P2 max 40° C	VP1	VE	VP2
37.885.MS	LW 6	12 mm	1 m	13 bar	10 bar	18.60	5	14.40
37.886.MS	LW 6	12 mm	2 m	13 bar	10 bar	20.60	5	16.20
37.887.MS	LW 6	12 mm	5 m	13 bar	10 bar	31.00	5	23.40
37.888.MS	LW 6	12 mm	10 m	13 bar	10 bar	36.10	5	28.50
37.889.MS	LW 6	12 mm	20 m	13 bar	10 bar	51.50	5	41.00
37.890.MS	LW 8	14 mm	1 m	13 bar	10 bar	18.60	5	14.40
37.891.MS	LW 8	14 mm	2 m	13 bar	10 bar	20.60	5	16.20
37.892.MS	LW 8	14 mm	5 m	13 bar	10 bar	31.00	5	23.40
37.893.MS	LW 8	14 mm	10 m	13 bar	10 bar	36.10	5	28.00
37.894.MS	LW 8	14 mm	20 m	13 bar	10 bar	51.50	5	41.00
37.895.MS	LW 10	16 mm	1 m	12 bar	9 bar	18.80	5	14.60
37.896.MS	LW 10	16 mm	2 m	12 bar	9 bar	21.00	5	16.60
37.897.MS	LW 10	16 mm	5 m	12 bar	9 bar	32.00	5	24.40
37.898.MS	LW 10	16 mm	10 m	12 bar	9 bar	38.10	5	30.00
37.899.MS	LW 10	16 mm	20 m	12 bar	9 bar	55.60	5	46.00