

Winkelfittings

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



rostfrei

Typ 90/A1

Winkel 90° mit Innengewinde bis 25 bar

Typ 16 bar MS-vernickelt	Typ 16 bar Messing	Gewinde innen	Typ 10 bar 1.4408	Typ 16 bar 1.4408	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde innen
H307.2903	---	M5	---	---	---	---
H038.7100	H307.2867*	G 1/8"	H307.2863	H307.2862	---	Rp 1/8"
H038.7110	H307.2857	G 1/4"	H307.2853	H038.8000	H307.2861	Rp 1/4"
H038.7180	H038.7150	G 3/8"	H307.2892	H038.8010	H307.2900	Rp 3/8"
H038.7190	H038.7130	G 1/2"	H307.2841	H038.8020***	H307.2850**	Rp 1/2"
H038.7160	H038.7140	G 3/4"	H307.2883	H038.8030***	H307.2889**	Rp 3/4"
H307.2820	H038.7150	G 1"	H307.2815	H307.2814***	H307.2821**	Rp 1"
---	H307.2837	G 1 1/4"	H307.2833	H307.2832***	H307.2838**	Rp 1 1/4"
---	H307.2829	G 1 1/2"	H307.2825	H307.2824***	H307.2830**	Rp 1 1/2"
---	H307.2875	G 2"	H307.2872	H307.2871***	H307.2876**	Rp 2"
---	---	G 2 1/2"	---	H307.2878	H307.2879	Rp 2 1/2"
---	---	G 3"	---	H307.2880	H307.2881	Rp 3"
---	---	G 4"	---	H307.2901	H307.2902	Rp 4"

* Bauform wie MSV ** Optional auch mit einem reduzierten Gewinde lieferbar (siehe Bestellbeispiel) *** Optional: NPT-Gewinde -NPT

Auf Anfrage: ** reduziertes Gewinde

Auf Anfrage: *** Weitere Optionen Online
 NPT-GewindeNPT



Typ 2/G1

Bögen 90° mit beidseitigem Innengewinde PN 25


Typ	Gewinde	L	Typ	Gewinde	L
Temperguss verz.	---	---	Temperguss verz.	---	---
Auf Anfrage	Rp 1/4"	40	Auf Anfrage	Rp 1 1/2"	116
Auf Anfrage	Rp 3/8"	48	Auf Anfrage	Rp 2"	140
Auf Anfrage	Rp 1/2"	55	Auf Anfrage	Rp 2 1/2"	176
Auf Anfrage	Rp 3/4"	69	Auf Anfrage	Rp 3"	205
Auf Anfrage	Rp 1"	85	Auf Anfrage	Rp 4"	260
Auf Anfrage	Rp 1 1/4"	105			



Winkel 90° mit Innengewinde aus Kunststoff PN 10

Typ	Typ	Gewinde
PP	PVDF	---
H307.2869	H307.2870	G 1/8"
H307.2859	H307.2860	G 1/4"
H307.2898	H307.2899	G 3/8"
H307.2848	H307.2849	G 1/2"

☑ : Grundmaterial FDA-zugelassen



Innengewinde



Gewindegewinkel PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) PN 10

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtungen verwenden!

⚠ Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innengewinde G	Außen-Ø D	Baulänge L
H302.0904	Rp 3/8"	23,5	23
H302.0894	Rp 1/2"	28,0	25
H302.0902	Rp 3/4"	34,0	30
H302.0888	Rp 1"	43,0	36
H302.0892	Rp 1 1/4"	54,0	41
H302.0890	Rp 1 1/2"	63,0	46
H302.0896	Rp 2"	78,0	57
H302.0898	Rp 2 1/2"	89,0	84
H302.0900	Rp 3"	106,0	99
H302.0905	Rp 4"	129,0	119



rostfrei

90° Winkel mit zylindrischem Gewinde bis 350 bar

Typ	Typ	Gewinde	PN
Stahl verzinkt	V4A	---	---
H307.2864	H307.2865	G 1/8"	350 bar
H307.2854	H307.2855	G 1/4"	350 bar
H307.2893	H307.2894	G 3/8"	250 bar
H307.2843	H307.2844	G 1/2"	225 bar
H307.2885	H307.2886	G 3/4"	200 bar
H307.2817	H307.2818	G 1"	160 bar
H307.2835	H307.2836	G 1 1/4"	160 bar
H307.2827	H307.2828	G 1 1/2"	160 bar
H307.2874	---	G 2"	100 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.