



Tuyaux à pression en caoutchouc renforcé



Tuyau pour air comprimé rouge ou bleu

Intérieur résistant à l'huile, extérieur caoutchouc naturel, fabriqué dans les usines de Pirelli.

Très flexible.

Attention: ne pas laisser traîner le tuyau dans de l'huile.

Article	D1 intérieur	D2 extérieur	P1 max 40° C	Couleur	VP1	VE	VP2
40.500	LW 6	14 mm	15 bar	Bleu	4.60	80 m	3.60
40.499	LW 6	14 mm	15 bar	Rouge	5.00	60 m	3.90
40.501	LW 8	16 mm	15 bar	Bleu	4.60	100 m	3.60
40.498	LW 8	16 mm	15 bar	Rouge	6.20	60 m	4.90
40.502	LW 10	19 mm	15 bar	Bleu	5.80	60 m	4.60
40.497	LW 10	19 mm	15 bar	Rouge	7.00	60 m	5.60



Tuyau en Néoprène, restitant à l'huile (extérieur et intérieur)

Tuyau très flexible, utilisable pour air comprimé, mazout, huiles et eau.

Surface lisse, spécialement utilisé sur machines d'usinage.

Article	D1 intérieur	D2 extérieur	P1 max 40° C	VP1	VE	VP2
40.505	LW 6	13 mm	16 bar	6.40	50	5.00
40.506	LW 8	15 mm	16 bar	7.00	50	5.50
40.507	LW 10	17 mm	15 bar	8.10	50	6.40
40.503	LW 13	20 mm	12 bar	11.00	50	8.70
35.751	LW 16	24 mm	12 bar	13.40	50	10.60
35.752	LW 19	29 mm	12 bar	16.50	50	13.10
35.753	LW 25	35 mm	10 bar	23.20	40	18.40