


## 501 Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 4-fach\*

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0295	G 1/8"	4	H300.0294	G 1/4"	8	H300.0298	G 3/8"	10
H300.0296	G 1/8"	6	H300.0291	G 1/4"	10	H300.0299	G 3/8"	12
H300.0297	G 1/8"	8	H300.0300	G 3/8"	4	H300.0290	G 1/2"	8
H300.0292	G 1/4"	4	H300.0301	G 3/8"	6	H300.0288	G 1/2"	10
H300.0293	G 1/4"	6	H300.0302	G 3/8"	8	H300.0289	G 1/2"	12

\* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



## 501 Mehrfachverteiler, 6-fach\*

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0317	R 1/8"	4	H300.0315	R 1/4"	8	H300.0323	R 3/8"	10
H300.0319	R 1/8"	6	H300.0309	R 1/4"	10	H300.0325	R 3/8"	12
H300.0321	R 1/8"	8	H300.0327	R 3/8"	4	H300.0307	R 1/2"	8
H300.0311	R 1/4"	4	H300.0329	R 3/8"	6	H300.0303	R 1/2"	10
H300.0313	R 1/4"	6	H300.0331	R 3/8"	8	H300.0305	R 1/2"	12


\* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



## 501 Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 6-fach\*

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0318	G 1/8"	4	H300.0316	G 1/4"	8	H300.0324	G 3/8"	10
H300.0320	G 1/8"	6	H300.0310	G 1/4"	10	H300.0326	G 3/8"	12
H300.0322	G 1/8"	8	H300.0328	G 3/8"	4	H300.0308	G 1/2"	8
H300.0312	G 1/4"	4	H300.0330	G 3/8"	6	H300.0304	G 1/2"	10
H300.0314	G 1/4"	6	H300.0332	G 3/8"	8	H300.0306	G 1/2"	12

\* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



## 501 Y-Steckverschraubungen mit Außensechskant

Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0364	M 5	4	H300.0361	R 3/8"	10
H300.0359	R 1/8"	6	H300.0363	R 3/8"	12
H300.0357	R 1/4"	8	H300.0355	R 1/2"	12



## 501 Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde und Außensechskant

Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0364	M 5	4	H300.0362	G 3/8"	10
H300.0360	G 1/8"	6	H300.0356	G 1/2"	12
H300.0358	G 1/4"	8			



## 501 L-Steckverschraubungen mit Innen- und Außengewinde

Typ	R	G	D	Typ	R	G	D
H300.0353	M 5	M 5	4	H300.0339	R 1/4"	G 1/4"	8
H300.0354	M 5	M 5	6	H300.0335	R 1/4"	G 1/4"	10
H300.0341	R 1/8"	G 1/8"	4	H300.0351	R 3/8"	G 3/8"	8
H300.0343	R 1/8"	G 1/8"	6	H300.0347	R 3/8"	G 3/8"	10
H300.0345	R 1/8"	G 1/8"	8	H300.0349	R 3/8"	G 3/8"	12
H300.0337	R 1/4"	G 1/4"	6	H300.0333	R 1/2"	G 1/2"	12



## 501 L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innen- und Außengewinde

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0353	M 5	4	H300.0346	G 1/8"	8	H300.0352	G 3/8"	8
H300.0354	M 5	6	H300.0338	G 1/4"	6	H300.0348	G 3/8"	10
H300.0342	G 1/8"	4	H300.0340	G 1/4"	8	H300.0350	G 3/8"	12
H300.0344	G 1/8"	6	H300.0336	G 1/4"	10	H300.0334	G 1/2"	12



## 501 Y-Steckverschraubungen mit Innengewinde

Typ	R	G	D	Typ	R	G	D
H300.0373	M 5	M 5	4	H300.0371	R 3/8"	G 3/8"	10
H300.0369	R 1/8"	G 1/8"	6	H300.0365	R 1/2"	G 1/2"	12
H300.0367	R 1/4"	G 1/4"	8				



## 501 Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innen- und Außengewinde

Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0373	M 5	4	H300.0372	G 3/8"	10
H300.0370	G 1/8"	6	H300.0366	G 1/2"	12
H300.0368	G 1/4"	8			



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.