




X-Steckverbindungen

Typ	D	Typ	D
H300.0509	4	H300.0507	10
H300.0510	6	H300.0508	12
H300.0511	8		



X-Steckverbindungen

Mini

Typ	D
H300.0497	3
H300.0498	4
H300.0499	6



X-Steckverbindingen mit 2 reduzierten Abgängen

Typ	D	D ₁
H300.0514	8 reduziert	6
H300.0512	10 reduziert	8
H300.0513	12 reduziert	10



X-Steckverbindingen mit 3 reduzierten Abgängen

Typ	D	D ₁
H300.0517	8 reduziert	6
H300.0515	10 reduziert	8
H300.0516	12 reduziert	10



T-Mehrfachverteiler mit 3 reduzierten Abgängen

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H300.0504	6	4	H300.0502	10	6
H300.0505	8	4	H300.0503	10	8
H300.0506	8	6			



Mehrfachverteiler mit 4 reduzierten Abgängen

Typ	D	D ₁
H300.0500	6	4
H300.0501	8	6




Stecknippel/Stecknippel reduzierend

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H300.0491	4	4	Auf Anfrage	10 reduziert	6	H300.0486	14	14
Auf Anfrage	6 reduziert	4	Auf Anfrage	10 reduziert	8	Auf Anfrage	16 reduziert	12
H300.0492	6	6	H300.0480	10	10	H300.0487	16	16
Auf Anfrage	8 reduziert	4	Auf Anfrage	12 reduziert	8	Auf Anfrage	32 reduziert	22
Auf Anfrage	8 reduziert	6	Auf Anfrage	12 reduziert	10	Auf Anfrage	32 reduziert	28
H300.0494	8	8	H300.0483	12	12			



Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch

Typ	D	D ₁	für Schlauch Ø innen	Typ	D	D ₁	für Schlauch Ø innen
H300.0474	4	5,9	4	H300.0469	10	10,0	8
H300.0475	4	6,9	5	H300.0472	12	10,0	8
H300.0476	6	6,9	5	H300.0470	12	12,0	10
H300.0477	6	7,9	6	H300.0471	12	15,0	13
H300.0478	8	7,9	6	H300.0473	14	16,0	14
H300.0479	8	10,0	8				



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.