

# CK-Schnellverschraubungen

Tel: +41 44 406 80 11  
 Fax: +41 44 491 22 11  
 Email: info@hausammann.com



## Gerade Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde

201



Typ	Typ	Typ	Gewinde	Schlauch-Ø
MS vernickelt	Aluminium	Kunststoff	außen	außen x innen
H300.2166	G29-5053		M 5	4,3 x 3
H024.704F	G29-5004		M 5	6 x 4
H024.704D	G29-5003	---	M 5	5 x 3
H300.2275	G28-0243		G 1/8"	4,3 x 3
H024.703D	G28-0204	G28-0204KST	G 1/8"	6 x 4
H024.703H	G28-0206	G28-0206KST	G 1/8"	8 x 6
H024.703L	G28-0208	---	G 1/8"	10 x 8
H024.703E	G28-0404	G28-0404KST	G 1/4"	6 x 4
H024.703I	G28-0406	G28-0406KST	G 1/4"	8 x 6
H024.703M	G28-0408	---	G 1/4"	10 x 8
H300.2135 **	G28-0409	G28-0409KST	G 1/4"	11,6 x 9
H024.703F	G28-0604	---	G 3/8"	6 x 4
H024.703J	G28-0606	G28-0606KST	G 3/8"	8 x 6
H024.703N	G28-0608	---	G 3/8"	10 x 8
H300.2164 **	G28-0609	G28-0609KST	G 3/8"	11,6 x 9
H024.703P	G28-0610	---	G 3/8"	12 x 10
---	G28-0613	---	G 3/8"	17,6 x 13
H024.703K	G28-0806	---	G 1/2"	8 x 6
H024.703O	G28-0808	---	G 1/2"	10 x 8
---	G28-0809	---	G 1/2"	11,6 x 9
---	G28-0813	---	G 1/2"	17,6 x 13

\* Gewindekörper in Stahl verzinkt, Überwurfmutter in Aluminium, \*\* ohne O-Ring

## Gerade Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde und Knickschutz

201




Typ	Gewinde	Schlauch-Ø
MS vernickelt	außen	außen x innen
H300.2141	G 1/8"	6 x 4
H300.2146	G 1/8"	8 x 6
H300.2122	G 1/4"	6 x 4
H300.2127	G 1/4"	8 x 6
H300.2131	G 1/4"	10 x 8
H300.2160	G 3/8"	10 x 8
H300.2151	G 3/8"	12 x 9
H300.2112*	G 1/2"	15 x 12,5

\* wird mit Teflon-Dichtung geliefert

## Gerade Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde

201



**Zubehör gleich mitbestellen!**

1 Stück Überwurfmutter  
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Typ	Gewinde	Schlauch-Ø	Gewinde für Überwurfmutter	Muttern	Muttern	Muttern
1.4571	außen	außen x innen		1.4571	MS vernickelt	POM
H300.2182	M 5	6 x 4	M 8 x 1	H300.2630	---	---
H300.2176	G 1/8"	6 x 4	M 10 x 1	H300.2625	H300.2628	H300.2626
H300.2177	G 1/8"	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	H300.2636	H300.2634
H300.2178	G 1/8"	10 x 8	M 14 x 1	H300.2638	H300.2641	H300.2639
H300.2173	G 1/4"	6 x 4	M 10 x 1	H300.2625	H300.2628	H300.2626
H300.2174	G 1/4"	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	H300.2636	H300.2634
H300.2175	G 1/4"	10 x 8	M 14 x 1	H300.2638	H300.2641	H300.2639
H300.2180	G 3/8"	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	H300.2636	H300.2634
H300.2181	G 3/8"	10 x 8	M 16 x 1	H300.2642	---	---
H300.2179	G 3/8"	12 x 10	M 16 x 1	Auf Anfrage	---	---
H300.2171	G 1/2"	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	---	---
H300.2172	G 1/2"	10 x 8	M 16 x 1	H300.2642	---	---
H300.2170	G 1/2"	12 x 10	M 16 x 1	Auf Anfrage	---	---

## Gerade Verschraubungen mit konischem Gewinde



**LOCTITE**  
Flüssigdichtungen,  
Dichtringe & Bänder  
ab Seite 908

Typ	Gewinde	Schlauch-Ø
MS vernickelt	außen	außen x innen
H024.700D	R 1/8"	
H024.700G	R 1/8"	
H024.700E	R 1/4"	6 x 4
H024.700H	R 1/4"	8 x 6
H024.700L	R 1/4"	10 x 8
H024.700F	R 3/8"	6 x 4
H024.700I	R 3/8"	8 x 6
H024.700M	R 3/8"	10 x 8
H024.700O	R 3/8"	12 x 10
H024.700N	R 1/2"	10 x 8

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.