

## 201 Gerade Verschraubungen mit NPT-Gewinde

Typ	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen
<b>Messing</b>		
H300.2197	NPT 1/8"	6 x 4
H300.2200	NPT 1/8"	8 x 6
H300.2201	NPT 1/8"	10 x 8
H300.2186	NPT 1/4"	6 x 4
H300.2190	NPT 1/4"	8 x 6
H300.2194	NPT 1/4"	10 x 8
H300.2206	NPT 3/8"	6 x 4
H300.2207	NPT 3/8"	8 x 6
H300.2210	NPT 3/8"	10 x 8



## 201 Gerade Verschraubungen mit NPT-Gewinde

Typ	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen	Gewinde für Überwurfmutter	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
H300.2214	NPT 1/8"	6 x 4	M 10 x 1	H300.2625	H300.2628	H300.2626
H300.2215	NPT 1/8"	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	H300.2636	H300.2634
H300.2211	NPT 1/4"	6 x 4	M 10 x 1	H300.2625	H300.2628	H300.2626
H300.2212	NPT 1/4"	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	H300.2636	H300.2634
H300.2213	NPT 1/4"	10 x 8	M 14 x 1	H300.2638	H300.2641	H300.2639



**Zubehör gleich mitbestellen!**  
 1 Stück Überwurfmutter  
 (finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

## 201 Gerade Drehverschraubungen 360° C drehbar

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden.

Typ	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>		
H300.2196	G 1/8"	6 x 4
H300.2199	G 1/8"	8 x 6
H300.2306	G 1/4"	6 x 4
H300.2309	G 1/4"	8 x 6
H300.2312	G 1/4"	10 x 8
H300.2209*	G 3/8"	10 x 8
H300.2205	G 3/8"	12 x 8
H300.2203	G 3/8"	12 x 10

\* wird mit Teflon-Dichtung geliefert

**TIP** Verhindert das Verdrehen des Schlauches!



360° drehbar

## 201 Gerade Drehverschraubungen mit Knickschutzspiralen 360° C drehbar für Spiralschläuche

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Typ	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>		
H300.2351	G 1/8"	6 x 4
H300.2352	G 1/8"	8 x 6
H300.2184	G 1/4"	6 x 4
H300.2187	G 1/4"	8 x 5
H300.2188	G 1/4"	8 x 6
H300.2191	G 1/4"	10 x 6,5
H300.2192	G 1/4"	10 x 8
H300.2208	G 3/8"	10 x 8
H300.2204	G 3/8"	12 x 8
H300.2202	G 3/8"	12 x 10



360° drehbar

## Gerade Drehverschraubungen 360° C drehbar für Spiralschläuche SPK PU, SPK TX

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Typ	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>		
H300.2216	G 1/4"	8 x 5
H300.2217	G 1/4"	9,5 x 6,3
H300.2218	G 3/8"	12 x 8
H300.2219	G 3/8"	15 x 9,5



360° drehbar



Schlauchabschneider auf Seite 957

Spiralschläuche ab Seite 322



Dichtmittel: flüssig / Ringe / Bänder ab Seite 908

Handwerkzeuge ab Seite 864

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.