



## Gewinde: METRISCH



## Winkel-Einschraubverschraubungen (metrisch)

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde
<b>sehr leichte Baureihe</b>				
		---	4	M 8 x 1 (konisch)
		---	4	M 6 x 1 (konisch)
AufAnfrage	AufAnfrage	---	6	M 10 x 1 (konisch)
		---	6	M 6 x 1 (konisch)
		---	6	M 8 x 1 (konisch)
		---	8	M 10 x 1 (konisch)
<b>leichte Baureihe</b>				
			6	M 10 x 1 (konisch)
			8	M 12 x 1,5 (konisch)
			10	M 14 x 1,5 (konisch)
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	12	M 16 x 1,5 (konisch)
			15	M 18 x 1,5 (konisch)
			18	M 22 x 1,5 (konisch)
<b>schwere Baureihe</b>				
			6	M 12 x 1,5 (konisch)
			8	M 14 x 1,5 (konisch)
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	10	M 16 x 1,5 (konisch)
			12	M 18 x 1,5 (konisch)
			14	M 20 x 1,5 (konisch)
			16	M 22 x 1,5 (konisch)

## Gewinde: ZÖLLIG



## Winkel-Einschraubverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde
<b>sehr leichte Baureihe</b>				
		---	4	R 1/8" (konisch)
		---	6	R 1/8" (konisch)
AufAnfrage	AufAnfrage	---	8	R 1/8" (konisch)
		---	10	R 1/4" (konisch)
		---	12	R 1/4" (konisch)
<b>leichte Baureihe</b>				
			6	R 1/8" (konisch)
			6	R 1/4" (konisch)
			8	R 1/4" (konisch)
			8	R 1/8" (konisch)
			8	R 3/8" (konisch)
			8	R 1/2" (konisch)
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	10	R 1/4" (konisch)
			10	R 3/8" (konisch)
			12	R 3/8" (konisch)
			12	R 1/4" (konisch)
			12	R 1/2" (konisch)
			15	R 1/2" (konisch)
			18	R 1/2" (konisch)
			22	G 3/4" (zylindrisch)
			28	G 1" (zylindrisch)
			35	G 1 1/4" (zylindrisch)
			42	G 1 1/2" (zylindrisch)
<b>schwere Baureihe</b>				
			6	R 1/4" (konisch)
			8	R 1/4" (konisch)
			10	R 3/8" (konisch)
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	12	R 3/8" (konisch)
			14	R 1/2" (konisch)
			16	R 1/2" (konisch)
			20	G 3/4" (zylindrisch)
			25	G 1" (zylindrisch)
			30	G 1 1/4" (zylindrisch)
			38	G 1 1/2" (zylindrisch)



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



\* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.