

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen

Typ	Typ	Rohr-Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571 	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe			
H300.6874*	H300.6875	6	M 12 x 1,5
H300.6878*	H300.6879	8	M 14 x 1,5
H300.6842*	H300.6843	10	M 16 x 1,5
H300.6846*	H300.6847	12	M 18 x 1,5
H300.6852	H300.6853	15	M 22 x 1,5
H300.6856	H300.6857	18	M 26 x 1,5
H300.6860	H300.6861	22	M 30 x 2
H300.6864	H300.6865	28	M 36 x 2
H300.6868	H300.6869	35	M 45 x 2
H300.6872	H300.6873	42	M 52 x 2
schwere Baureihe			
H300.6876*	H300.6877	6	M 14 x 1,5
H300.6880*	H300.6881	8	M 16 x 1,5
H300.6844*	H300.6845	10	M 18 x 1,5
H300.6848*	H300.6849	12	M 20 x 1,5
H300.6850	H300.6851	14	M 22 x 1,5
H300.6854	H300.6855	16	M 24 x 1,5
H300.6858	H300.6859	20	M 30 x 2
H300.6862	H300.6863	25	M 36 x 2
H300.6866	H300.6867	30	M 42 x 2
H300.6870	H300.6871	38	M 52 x 2



 Rostfrei


* Mutter & Schneidring liegen lose bei

Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571 	1.4571 (NC) 	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe				
H300.6925	H300.6926	H300.6927	6	M 12 x 1,5
H300.6931	H300.6932	H300.6933	8	M 14 x 1,5
H300.6882	H300.6883	H300.6884	10	M 16 x 1,5
H300.6888	H300.6889	H300.6890	12	M 18 x 1,5
H300.6897	H300.6898	H300.6899	15	M 22 x 1,5
H300.6903	H300.6904	H300.6905	18	M 26 x 1,5
H300.6909	H300.6910	H300.6911	22	M 30 x 2
H300.6915	H300.6916	---	28	M 36 x 2
H300.6919	H300.6920	---	35	M 45 x 2
H300.6923	H300.6924	---	42	M 52 x 2
schwere Baureihe				
H300.6928	H300.6929	H300.6930	6	M 14 x 1,5
H300.6934	H300.6935	H300.6936	8	M 16 x 1,5
H300.6885	H300.6886	H300.6887	10	M 18 x 1,5
H300.6891	H300.6892	H300.6893	12	M 20 x 1,5
H300.6894	H300.6895	H300.6896	14	M 22 x 1,5
H300.6900	H300.6901	H300.6902	16	M 24 x 1,5
H300.6906	H300.6907	H300.6908	20	M 30 x 2
H300.6912	H300.6913	H300.6914	25	M 36 x 2
H300.6917	H300.6918	---	30	M 42 x 2
H300.6921	H300.6922	---	38	M 52 x 2



 Rostfrei




Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR finden Sie auf Seite 159.



Einstellbare 45°-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring

Typ	Rohr-Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe		
H300.6838	6	M 12 x 1,5
H300.6840	8	M 14 x 1,5
H300.6828	10	M 16 x 1,5
H300.6825	12	M 18 x 1,5
H300.6827	15	M 22 x 1,5
H300.6829	18	M 26 x 1,5
H300.6831	22	M 30 x 2
H300.6833	28	M 36 x 2
H300.6835	35	M 45 x 2
H300.6837	42	M 52 x 2
schwere Baureihe		
H300.6839	6	M 14 x 1,5
H300.6841	8	M 16 x 1,5
H300.6824	10	M 18 x 1,5
H300.6826	12	M 20 x 1,5
H300.6828	16	M 24 x 1,5
H300.6830	20	M 30 x 2
H300.6832	25	M 36 x 2
H300.6834	30	M 42 x 2
H300.6836	38	M 52 x 2



Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR finden Sie auf Seite 159.



* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.