

<b>Winkel-Verschraubungen</b>					
Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der	
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	Überwurfmutter	
<b>sehr leichte Baureihe</b>					
AufAnfrage	AufAnfrage	---	4	M 8 x 1	12
			5	M 10 x 1	
			6	M 10 x 1	
			8	M 12 x 1	
			10	M 14 x 1	
<b>leichte Baureihe</b>					
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	6	M 12 x 1,5	
			8	M 14 x 1,5	
			10	M 16 x 1,5	
			12	M 18 x 1,5	
			15	M 22 x 1,5	
			18	M 26 x 1,5	
			22	M 30 x 2	
			28	M 36 x 2	
			35	M 45 x 2	
			42	M 52 x 2	
<b>schwere Baureihe</b>					
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	6	M 14 x 1,5	
			8	M 16 x 1,5	
			10	M 18 x 1,5	
			12	M 20 x 1,5	
			14	M 22 x 1,5	
			16	M 24 x 1,5	
			20	M 30 x 2	
			25	M 36 x 2	
			30	M 45 x 2	
			38	M 52 x 2	
<b>Sonderbaureihe (französische Norm)</b>					
AufAnfrage			16,75	M 24 x 1,5	
			21,25	M 30 x 1,5	
			26,75	M 36 x 1,5	




<b>Winkel-Schottverschraubungen</b>					
Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der	
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	Überwurfmutter	
<b>leichte Baureihe</b>					
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	6	M 12 x 1,5	
			8	M 14 x 1,5	
			10	M 16 x 1,5	
			12	M 18 x 1,5	
			15	M 22 x 1,5	
			18	M 26 x 1,5	
			22	M 30 x 2	
			28	M 36 x 2	
			35	M 45 x 2	
			42	M 52 x 2	
<b>schwere Baureihe</b>					
AufAnfrage	AufAnfrage	AufAnfrage	6	M 14 x 1,5	
			8	M 16 x 1,5	
			10	M 18 x 1,5	
			12	M 20 x 1,5	
			14	M 22 x 1,5	
			16	M 24 x 1,5	
			20	M 30 x 2	
			25	M 36 x 2	
			30	M 42 x 2	
			38	M 52 x 2	

<b>Kontermuttern</b>	
Stahl verzinkt*	
<b>leichte Baureihe</b>	
H322.5647	
H322.5652	
H322.5623	
H322.5625	
H322.5629	
H322.5634	
H322.5635	
H322.5637	
H322.5641	
H322.5645	
<b>schwere Baureihe</b>	
H322.5652	
H322.5623	
H322.5625	
H322.5627	
H322.5629	
H322.5631	
H322.5635	
H322.5637	
H322.5639	
H322.5645	



\* Bei Kontermuttern für die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte „ES“ an die Bestellnummer anhängen.

**! Benötigen Sie Kontermuttern in Edelstahlausführung, hängen Sie bitte ein „ES“ an die Bestellnummer in der Tabelle an!**



**! Wünnen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.**

\* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.