

+41 44 406 80 11

Fax: +41 44 491 22 11 Schneid- / Klemmringverschraubungen*

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
sehr leichte Baure	ihe			
H300.7984			4	M 8 x 1
H300.7990			6	M 10 x 1
H300.7997			8	M 12 x 1
eichte Baureihe				
H300.7987	H300.7988	H300.7989	6	M 12 x 1,5
H300.7994	H300.7995	H300.7996	8	M 14 x 1,5
H300.7943	H300.7944	H300.7945	10	M 16 x 1,5
H300.7949	H300.7950	H300.7951	12	M 18 x 1,5
H300.7958	H300.7959	H300.7960	15	M 22 x 1,5
H300.7964	H300.7965	H300.7966	18	M 26 x 1,5
H300.7970	H300.7971	H300.7972	22	M 30 x 2
H300.7976	H300.7977		28	M 36 x 2
H300.7980	H300.7981		35	M 45 x 2
H300.7985	H300.7986		42	M 52 x 2
schwere Baureihe				
H300.7991	H300.7992	H300.7993	6	M 14 x 1,5
H300.7998	H300.7999	H300.8000	8	M 16 x 1,5
H300.7946	H300.7947	H300.7948	10	M 18 x 1,5
H300.7952	H300.7953	H300.7954	12	M 20 x 1,5
H300.7955	H300.7956	H300.7957	14	M 22 x 1,5
H300.7961	H300.7962	H300.7963	16	M 24 x 1,5
H300.7967	H300.7968	H300.7969	20	M 30 x 2
H300.7973	H300.7974	H300.7975	25	M 36 x 2
H300.7978	H300.7979		30	M 42 x 2
H300.7982	H300.7983		38	M 52 x 2







Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein "X" vor die Bestellnummer.



* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C