


# Verteilerblöcke

## 201 Verschlussstopfen mit Außenvierkant und konischem Gewinde PN 16/25

Typ 25 bar		Typ 16 bar		Gewinde	Typ 25 bar		Typ 16 bar		Gewinde
Temperguss verz.		1.4408			Temperguss verz.		1.4408		
H301.1810	H301.1811	H301.1804	H301.1805	R 1/8"	R 1 1/4"	H301.1802	H301.1803	R 1/4"	R 1 1/2"
H301.1820	H301.1821	H301.1812	H301.1813	R 3/8"	R 2"	H301.1814	H301.1815	R 1/2"	R 2 1/2"
H301.1806	H301.1807	H301.1816	H301.1817	R 1/2"	R 3"	H301.1818	H301.1819	R 3/4"	R 3"
H301.1818	H301.1819	H301.1800	H301.1801	R 1"	R 4"	---	H301.1822	R 1"	R 4"



## 101 Verschlusschrauben mit Elastomerdichtung (zöllig) bis 630 bar

Typ	Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	1.4571		
H301.1837	H301.1838	G 1/8"	630 bar
H301.1833	H301.1834	G 1/4"	630 bar
H301.1885	H301.1886	G 3/8"	630 bar
H301.1827	H301.1828	G 1/2"	630 bar
H301.1879	H301.1880	G 3/4"	400 bar
H301.1823	H301.1824	G 1"	400 bar
H301.1849	H301.1850	G 1 1/4"	400 bar
H301.1845	H301.1846	G 1 1/2"	315 bar

\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



## 101 Verschlusschrauben mit Elastomerdichtung (metrisch) bis 630 bar

Typ	Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	1.4571		
H301.1841	H301.1842	M 10 x 1	630 bar
H301.1853	H301.1854	M 12 x 1,5	630 bar
H301.1856	H301.1857	M 14 x 1,5	630 bar
H301.1862	H301.1863	M 16 x 1,5	630 bar
H301.1866	H301.1867	M 18 x 1,5	630 bar
H301.1870	H301.1871	M 20 x 1,5	630 bar
H301.1872	H301.1873	M 22 x 1,5	400 bar
H301.1874	---	M 24 x 1,5	400 bar
H301.1875	H301.1876	M 26 x 1,5	400 bar
H301.1877	H301.1878	M 27 x 2	400 bar
H301.1889	H301.1890	M 33 x 2	400 bar
H301.1891	H301.1892	M 42 x 2	400 bar
H301.1893	H301.1894	M 48 x 2	315 bar


\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



## 501 Verschlusschrauben mit NPT-Gewinde bis 345 bar

Typ	Typ	Typ 16 bar	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A	1.4408		
H301.1839	H301.1840	Verschluss-	1/8" NPT	345 bar
H301.1835	H301.1836	schrauben mit	1/4" NPT	275 bar
H301.1887	H301.1888	NPT-Gewinde	3/8" NPT	210 bar
H301.1829	H301.1830	(PN 16) siehe	1/2" NPT	210 bar
H301.1881	H301.1882	Seite 216	3/4" NPT	170 bar
H301.1825	H301.1826		1" NPT	140 bar
H301.1851	H301.1852		1 1/4" NPT	80 bar
H301.1847	H301.1848		1 1/2" NPT	70 bar
H301.1868	H301.1869		2" NPT	70 bar


\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



## 501 Verschlusschrauben mit O-Ring mit UNF-Gewinde bis 345 bar

Typ	Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A		
H301.1895	H301.1896	7/16"-20 UNF	345 bar
H301.1831	H301.1832	1/2"-20 UNF	345 bar
H301.1899	H301.1900	9/16"-18 UNF	345 bar
H301.1883	H301.1884	3/4"-16 UNF	310 bar
H301.1897	H301.1898	7/8"-14 UNF	240 bar
H301.1843	H301.1844	1 1/16"-12 UN	240 bar
H301.1855	---	1 3/16"-12 UN	210 bar
H301.1858	H301.1859	1 5/16"-12 UN	210 bar
H301.1860	H301.1861	1 5/8"-12 UN	170 bar
H301.1864	H301.1865	1 7/8"-12 UN	140 bar

\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

