



Kupplungen NW 2,7

Tel: +41 44 406 80 11
Fax: +41 44 491 22 11
Email: info@hausammann.com



Kompatibel zu*
Rectus 20, 91
Walther 06-003

Spezifikation für alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 2,7

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C)
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum



Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

- Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne Ventil
- Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BA

Kupplungsdosen NW 2,7 (Außengewinde)

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ	Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen
H 301.2499	H 301.2501	H 301.2500	M 5
H 301.2491	H 301.2493	H 301.2492	G 1/8"



Kupplungsdosen NW 2,7 (Innengewinde)

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ	Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	innen
H 301.2514	H 301.2516	H 301.2515	M 5
H 301.2507	H 301.2509	H 301.2508	G 1/8"



Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schlauchtülle

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	innen
H 301.2550	H 301.2552	H 301.2551	3
H 301.2556	H 301.2558	H 301.2557	4
H 301.2564	H 301.2566	H 301.2565	5



Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Optional: Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Schottgewinde		Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	G	E max.	innen
H 301.2572	H 301.2573	M 7 x 0,5	14	3
H 301.2576	H 301.2577	M 7 x 0,5	14	4



Kupplungsdosen NW 2,7 mit Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
H 301.2521	H 301.2523	H 301.2522	4,3 x 3
H 301.2529	H 301.2531	H 301.2530	6 x 4




Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Typ	Schottgewinde		Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	G	E max.	außen x innen
H 301.2537	H 301.2539	H 301.2538	M 7 x 0,5	11	4,3 x 3
H 301.2543	H 301.2545	H 301.2544	M 8 x 0,5	8,5	6 x 4



Sonderausführung BA: Dose und Stecker absperrend



Übersicht der Profile und Sortiment

Eine Übersicht der verschiedenen Profile finden Sie auf Seite H1052. Steckersortiment zu verschiedenen Profilen finden Sie auf Seite H0242



Komplettes Kupplungssortiment!

Kupplungssortiment zu verschiedenen Profilen und Ländern finden Sie ab Seite H0243. Eine Übersicht der verschiedenen Profile finden Sie auf Seite H1052.

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.