




## Kupplungsdosen NW 5 mit Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
H301.2864	H301.2866	H301.2865	6 x 4
H301.2875	H301.2877	H301.2876	8 x 6



## Kupplungsdosen NW 5 mit Überwurfmutter und Knickschutz

Optional: Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH


Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
<b>mit Knickschutz</b>		
H301.2892	H301.2894	6 x 4
H301.2895	H301.2897	8 x 6
<b>mit Knickschutz, drehbar</b>		
H301.2888	H301.2889	6 x 4
H301.2890	H301.2891	8 x 6



## Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Typ	Schottgewinde	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	G	E max. außen x innen
H301.2898	H301.2900	H301.2899	M 10 x 1	6 6 x 4
H301.2909	H301.2911	H301.2910	M 12 x 1	5 8 x 6



A b f [a ` W ,


**Weitere Optionen Online:**  
Körper aus Edelstahl 1.4404 .....-ES4A  
Verwendung für Stecker beidseitig  
absperrend .....-BA

**Kennzeichen der Option farbige Kupplungen**  
● rote Schieböhse .....-RO  
● grüne Schieböhse .....-GR  
● blaue Schieböhse .....-BL  
● schwarze Schieböhse .....-SCH

### Farbige Schieböhse



### Sonderausführung BA: Dose und Stecker absperrend



**MEHR WERT!** Leitungsmontage, Installation vor Ort!  
Gerne planen und installieren wir Ihr Leitungsnetz vor Ort,  
schnell und einfach für Sie erledigt!

**MEHR WERT!** Leckage- und Sicherheitsaudit!  
Erfüllen Sie aktuelle Energie u. Sicherheitsstandards?  
Möchten Sie Energie sparen? Fragen Sie unser Audit an!

**Komplettes Kupplungssortiment!**  
Kupplungssortiment zu verschiedenen Profilen und  
Ländern finden Sie ab Seite H0243. Eine Übersicht der  
verschiedenen Profile finden Sie auf Seite H1052.

**Übersicht der Profile und Sortiment**  
Eine Übersicht der verschiedenen Profile finden Sie auf  
Seite H1052. Steckersortiment zu verschiedenen Profilen  
finden Sie ab Seite H0242.

## Abreiß-Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Typ	Typ	Abreißkraft bei	Schottgewinde	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar	G	E max. innen
H301.2851	H301.2852	30 N/35 N	M 20 x 1	12 4
H301.2854	H301.2855	30 N/35 N	M 20 x 1	12 6
H301.2857	---	30 N/35 N	M 20 x 1	12 8
H301.2860	H301.2861	30 N/35 N	M 20 x 1	12 9



## Abreiß-Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Typ	Typ	Abreißkraft bei	Schottgewinde	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar	G	E max. außen x innen
H301.2843	H301.2844	30 N/35 N	M 20 x 1	6 6 x 4
H301.2847	H301.2848	30 N/35 N	M 20 x 1	5 8 x 6

