



Accouplements rapides DN 7,2 (profil allemand)

tél: +41 44 406 80 11
fax: +41 44 491 22 11
email: info@hausammann.com



Compatible avec*

Rectus 25, 26,
1600, 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07
... et autres producteurs



Avantageux!



Avantageux!



Spécifications pour tous les accouplements rapides DN 7,2

201

Matériaux: boîtier: laiton, laiton nickelé, acier trempé, 1.4305, joint: NBR (inox : FKM)
Plage de température: -20°C à +100°C max (Acier inoxydable: -15°C à +200°C max, douille en plastique +80°C max)
Pression de service: 0 - 35 bar, mais aussi vide peu poussé



Seules les combinaisons suivantes sont possibles :

Accouplements verrouillants BA

avec contre-pièce sans soi

Accouplements verrouillants BA

avec contre-pièce verrouilla

Accouplements avec filetage mâle, DN 7,2, Verrouillage par tiges

201

En option sur demande: Utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Filetage NPT -NPT

Type	Type	Type	DN	Filetage
Laiton	Laiton nickelé	Acier inoxydable		mâle
H301.3148	H301.3149	---	7,2	G 1/8"
H301.3138	H301.3141	H301.31 39	7,2	G 1/4"
H301.3151	H301.3155	H301.31 52	7,2	G 3/8"
H301.3127 *	H301.3130	H301.31 28	7,2	G 1/2"

* SW22 avec filetage téfoniser

Accouplements avec filetage mâle, DN 7,2, Verrouillage par billes

201

En option sur demande: Utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Filetage NPT -NPT

Type	Type	Type	DN	Filetage
Acier zingué	Acier nickelé/ laiton nickelé	Acier inoxydable		mâle
H301.3162	H301.3142	H301.3140	7,8 (CEJN: 7,6)	R 1/4"
H301.3163	H301.31 56	H301.3153	7,8 (CEJN: 7,6)	R 3/8"
H301.3161	H301.3131	H301.3129	7,8 (CEJN: 7,6)	R 3/2"

Accouplements avec filetage mâle, DN 7,2, Verrouillage par billes & bague plastique

201

Type	DN	Filetage
Acier/laiton/Mat. synthétique		mâle
H301.3143	7,8	R 1/4"
H301.3157	7,8	R 3/8"
H301.3132	7,8	R 1/2"

Accouplements avec filetage femelle, DN 7,2, Verrouillage par tiges

201

En option sur demande: Utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Filetage NPT -NPT,

Type	Type	Type	DN	Filetage
Laiton	Laiton nickelé	Acier inoxydable		femelle
H301.3170	H301.3172	H301.3171	7,2	G 1/4"
H301.3176	H301.3178	H301.3177	7,2	G 3/8"
H301.3164	H301.3166	H301.3165	7,2	G 1/2"



Montage du réseau, installation sur site!
Nous nous ferons un plaisir de planifier et d'installer votre réseau sur place, rapidement et facilement!



Audit de détection de fuites et de sécurité!
Répondez-vous aux normes actuelles en matière d'énergie et de sécurité? Vous voulez économiser de l'énergie? Demandez notre audit!



Raccords filetés
dès page H0176



Distributeurs
dès page H0212



Colliers de serrage
dès page H0350



Set tubes PU
avec accouplement et
contre-pièce dès page
H0331

* Les noms et désignations sont en partie des marques déposées des fabricants respectifs.

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.