



201 Accouplements avec filetage femelle, DN 7,2, Verrouillage par billes

En option: corps Acier inoxydable 1.4404 -E54AKV, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Filetage NPT

Type acier nickelé	Type acier trempé, nickelé / laiton nickelé	Type Acier inoxydable	DN	Filetage femelle
H301.3196	H301.3187	H301.3186	7,8 (CEJN: 7,6)	G 1/4"
H301.3197	H301.3191	H301.3190	7,8 (CEJN: 7,6)	G 3/8"
H301.3194	H301.3183	H301.3182	7,8 (CEJN: 7,6)	G 3/2"



Gamme complète d'accouplements ! L'assortiment d'accouplements pour différents profils et pays se trouve à partir de la page H0243. Vous trouverez un aperçu des différents profils à la page H1052.



Audit de détection de fuites et de sécurité ! Répondez-vous aux normes actuelles en matière d'énergie et de sécurité ? Vous voulez économiser de l'énergie ? Demandez notre audit !

201 Accouplements avec filetage femelle DN 7,2 Verrouillage par billes & bague plastique

Type acier/laiton/plastique	DN	Filetage femelle
H301.3188	7,8	G 1/4"
H301.3192	7,8	G 3/8"
H301.3184	7,8	G 1/2"



201 Accouplements avec filetage femelle, DN 7,2, aluminium

Type Aluminium éloxé	DN	Filetage femelle
H301.3195	7,6	G 1/4"



201 Accouplements avec raccord tuyau, DN 7,2, Verrouillage par tiges

En option: verrouillant sur les deux côtés -BA,

Type Laiton	Type Laiton nickelé	Type Acier inoxydable	DN	Diam. tuyau intérieur (mm)
H301.3211	H301.3214	H301.3212	7,2	6
H301.3220	—	—	7,2	8
H301.3221	H301.3224	H301.3222	7,2	9
H301.3198	H301.3200	H301.3199	7,2	10
H301.3202	H301.3205	H301.3203	7,2	13



201 Accouplements avec raccord tuyau, avec passe-cloison, DN 7,2,

En option: verrouillant sur les deux côtés -BA,

Type Laiton	Passe-cloison G	E max.	Diam. tuyau intérieur (mm)
H301.3239	M 12 x 1	10	6
H301.3240	M 12 x 1	10	8
H301.3238	M 14 x 1	10	10

Filetage passe-cloison G



201 Accouplements avec raccord tuyau, DN 7,2, Verrouillage par billes

En option: corps Acier inoxydable 1.4404 -E54AKV, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA,

Type Acier zingué	Type acier trempé, nickelé / laiton nickelé	Type Acier inoxydable	DN	Diam. intérieur (mm)
H301.3235	H301.3215	H301.3213	7,8 (CEJN: 7,6)	6
H301.3237	H301.3225	H301.3223	7,8 (CEJN: 7,6)	9
H301.3233	H301.3206	H301.3204	7,8 (CEJN: 7,6)	13



201 Accouplements avec raccord tuyau, DN 7,2, Verrouillage par billes & bague plastique

Type acier/laiton/plastique	DN	tuyau intérieur (mm)
H301.3216	7,8	6
H301.3226	7,8	9
H301.3207	7,8	13



201 Accouplements avec filetage femelle, DN 7,2, Aluminium

Type Aluminium éloxé	DN	tuyau intérieur (mm)
H301.3234	7,6	6
H301.3230	7,6	10
H301.3232	7,6	13



TIPP Ca. 70% leichter!

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.