

Kupplungen NW 7,2 (Standard)

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com




Kupplungsstecker NW 7,2 (Außengewinde)

201

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ	Typ	Typ	Typ Stahl	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet verzinkt	außen
H301.3317	H301.3319	H301.3318	H301.3320	G 1/8"
H301.3308	H301.3310	H301.3309	H301.3311 *	G 1/4"
H301.3326	H301.3328	H301.3327	H301.3329	G 3/8"
H301.3299	H301.3301	H301.3300	H301.3302	G 1/2"

* R-Gewinde




Kupplungsstecker NW 7,2 (Innengewinde)

201

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ	Typ	Typ	Typ Stahl	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet verzinkt	innen
H301.3351	H301.3353	H301.3352	---	G 1/8"
H301.3343	H301.3345	H301.3344	H301.3346	G 1/4"
H301.3355	H301.3357	H301.3356	H301.3358	G 3/8"
H301.3335	H301.3337	H301.3336	H301.3338	G 1/2"




Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtülle

201

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Typ	Typ Stahl	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet verzinkt	außen innen
H301.3412	H301.3414	H301.3413	H301.3415	4
H301.3416	H301.3418	H301.3417	H301.3419	6
H301.3423	---	---	H301.3424	8
H301.3425	H301.3427	H301.3426	H301.3428	9
H301.3395	H301.3397	H301.3396	H301.3398	10
H301.3404	H301.3406	H301.3405	H301.3407	13



Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

201

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Schottgewinde		Schlauch-Ø
	G	E max.	
H301.3436	M 12 x 1	10	6
H301.3438	M 12 x 1	10	8
H301.3434	M 14 x 1	10	10




Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter

201

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
H301.3363	H301.3365	H301.3364	6 x 4
H301.3370	H301.3372	H301.3371	8 x 6
H301.3378	H301.3380	H301.3379	10 x 8



Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter und Knickschutz

201

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
H301.3384	H301.3385	6 x 4
H301.3387	H301.3388	8 x 6
H301.3391	H301.3392	10 x 8



Übersicht der Profile und Sortiment
 Eine Übersicht der verschiedenen Profile finden Sie auf Seite H0152. Steckersortiment zu verschiedenen Profilen finden Sie ab Seite H0242

PA und PUR Spiralsortiment!
 Spiralschlauch Sortiment in verschiedenen Farben, Materialien und Längen. Sets mit Kupplung, Schlauch und Ausbläsestopfen! Sogar mit FDA Zulassung! Das finden Sie alles ab Seite H0322 oder Seite H0841.07.

MEHR WERT!
 Leckage- und Sicherheitsaudit!
 Erfüllen Sie aktuelle Energie u. Sicherheitsstandards?
 Möchten Sie Energie sparen? Fragen Sie unser Audit an!

Ohr-Klemmschellen
 Seite 352

Schläuche
 ab Seite 314

LOTTITE
 Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder
 ab Seite 908

PVC-Gewebeschläuche
 auf Seite 330

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.