



Kupplungen NW 15

Tel: +41 44 406 80 11
Fax: +41 44 491 22 11
Email: info@hausammann.com



Kompatibel zu*
↔
Rectus 38
Hansen 6000-3/4"

Spezifikation für alle Schnellverschluss-Kupplungen NW 15

Werkstoffe: Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Kupplungsdosen NW 15 (Außengewinde)

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	außen
H301.3735	H 3 0 1 . 3 7 3 6	G 1/2"
H301.3737	H 3 0 1 . 3 7 3 8	G 3/4"
H301.3733	H 3 0 1 . 3 7 3 4	G 1"

Kupplungsdosen NW 15 (Innengewinde)

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	innen
H301.3741	H 3 0 1 . 3 7 4 2	G 1/2"
H301.3743	H 3 0 1 . 3 7 4 4	G 3/4"
H301.3739	H 3 0 1 . 3 7 4 0	G 1"

Kupplungsdosen NW 15 mit Schlauchtülle

Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	innen
H301.3745	H 3 0 1 . 3 7 4 6	13
H301.3747	H 3 0 1 . 3 7 4 8	19
H301.3749	H 3 0 1 . 3 7 5 0	25

Kupplungsstecker NW 15 (Außengewinde)

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	außen
H301.3753	H 3 0 1 . 3 7 5 4	G 1/2"
H301.3755	H 3 0 1 . 3 7 5 6	G 3/4"
H301.3751	H 3 0 1 . 3 7 5 2	G 1"

Kupplungsstecker NW 15 (Innengewinde)

Typ	Typ	Gewinde
Messing	MS vernickelt	innen
H301.3759	H 3 0 1 . 3 7 6 0	G 1/2"
H301.3761	H 3 0 1 . 3 7 6 2	G 3/4"
H301.3757	H 3 0 1 . 3 7 5 8	G 1"

Kupplungsstecker NW 15 mit Schlauchtülle

Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	innen
H301.3763	H 3 0 1 . 3 7 6 4	13
H301.3765	H 3 0 1 . 3 7 6 6	19
H301.3767	H 3 0 1 . 3 7 6 8	25



MAG-LITE
Taschenlampen
auf Seite 956



Hochleistungs
Blaspistolen
ab Seite 847



Druckerhöher
bis 20 bar
auf Seite 573



Druckluft-
Gummischläuche
ab Seite 334

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.