




Accouplements rapide DN 15

tél: +41 44 406 80 11
fax: +41 44 491 22 11
email: info@hausammann.com



Compatible avec*



Rectus 38
Hansen 6000-3/4"

Spécifications pour tous les accouplements rapides DN 15

Matériaux: Corps: laiton ou laiton nickelé, Joints: NBR
Plage de température: -20°C - max. +100 °C
Pression d'utilisation: 0 - 35 bar ainsi que le vide de base

201



Accouplement rapide DN 15 mâle

201

Type	Type	Filetage
Laiton	Laiton nickelé	mâle
H301.3735	H301.3736	G 1/2"
H301.3737	H301.3738	G 3/4"
H301.3733	H301.3734	G 1"



Accouplement rapide DN 15 femelle

201

Type	Type	Filetage
Laiton	Laiton nickelé	femelle
H301.3741	H301.3742	G 1/2"
H301.3743	H301.3744	G 3/4"
H301.3739	H301.3740	G 1"



Accouplement rapide DN 15 avec raccord tuyau

201

Type	Type	tuyau-Ø
Laiton	Laiton nickelé	intérieur
H301.3745	H301.3746	13
H301.3747	H301.3748	19
H301.3749	H301.3750	25



Contre-pièce DN 15 mâle

201

Type	Type	Filetage
Laiton	Laiton nickelé	mâle
H301.3753	H301.3754	G 1/2"
H301.3755	H301.3756	G 3/4"
H301.3751	H301.3752	G 1"



Contre-pièce DN 15 femelle

201

Type	Type	Filetage
Laiton	Laiton nickelé	femelle
H301.3759	H301.3760	G 1/2"
H301.3761	H301.3762	G 3/4"
H301.3757	H301.3758	G 1"



Contre-pièce DN 15 avec raccord tuyau

201

Type	Type	tuyau-Ø
Laiton	Laiton nickelé	intérieur
H301.3763	H301.3764	13
H301.3765	H301.3766	19
H301.3767	H301.3768	25



Audit de détection de fuites et de sécurité !
Répondez-vous aux normes actuelles en matière d'énergie et de sécurité ? Vous voulez économiser de l'énergie ? Demandez notre audit !



Suppresseur jusqu'à 20 bar
Page H0573



Tuyaux pour air comprimé
dès page H0334

* Les noms et désignations sont en partie des marques déposées des fabricants respectifs.

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.