

Accouplement à griffes



tél: +41 44 406 80 11
 fax: +41 44 491 22 11
 email: info@hausammann.com



Spécification pour accouplement à griffes pour compresseur 42 mm 10/16 bar

Plage de température: -40°C - max. +95°C
 Pression d'utilisation: 10 ou 16 bar



Montage du réseau, installation sur site !
 Nous nous ferons un plaisir de planifier et d'installer votre réseau sur place, rapidement et facilement !



Sécheurs, compresseurs, réseaux d'air ! Des compresseurs de laboratoire, dentaires et de production sans huile, silencieux et sans bruit, ainsi que les accessoires correspondants tels que les sécheurs, les réseaux et les commandes sont disponibles à partir de la page H0851.



Accouplement à griffes avec filetage mâle selon DIN 3489 201

Type 10 bar fonte malleé.galvan. joint NBR	DN	Type 10 bar fonte malleé.galvan. joint NBR	DN	Type 16 bar 1.4401 joint Viton	DN	Filetage
H301.4654	8,5	---	---	H322.5175	---	G 3/8"
H301.4648	12	H301.4650	11	H301.4649	14	G 1/2"
H301.4651	17	H301.4653	17	H301.4652	19	G 3/8"
H301.4645	20	H301.4647	17	H301.4646	20	G 1"
Joint						
H301.4709		H301.4712		H301.4711		

Accouplement à griffes avec filetage femelle selon DIN 3489 201

Type 10 bar fonte malleé.galvan. joint NBR	DN	Type 10 bar fonte malleé.galvan. joint NBR	DN	Type 16 bar 1.4401 joint Viton	DN	Filetage
H301.4664	15	---	---	H322.5456	---	G 3/8"
H301.4658	19	H301.4660	17	H301.4659	19	G 1/2"
H051.7360	20	H301.4663	17	H301.4662	20	G 3/4"
H051.7370	20	H301.4657	17	H301.4656	20	G 1"
Joint						
H301.4709		H301.4712		H301.4711		

Accouplement à griffes avec raccord tuyau selon DIN 3489 201

Type 10 bar fonte malleé.galvan. joint NBR	DN	Type 10 bar fonte malleé.galvan. joint NBR	DN	Type 16 bar 1.4401 joint Viton	DN	Tuyau Ø intérieur
H051.7280	6,5	---	---	H301.4665	6,5	10
H301.4668	8,5	H301.4670	8,5	H301.4669	9	13 (1/2")
H301.4672	14	H301.4674	15	H301.4673	15	19 (3/4")
H051.7310	19	H301.4680	19	H301.4677	20	25 (1")
H051.7320	20	---	---	---	---	32 (1 1/4")
Joint						
H301.4709		H301.4712		H301.4711		

Accouplements à griffe, raccord tuyau et collier de sécurité (similaire DIN 3489) 201

Avantage: Liaison mécanique supplémentaire entre l'accouplement et le collier (uniquement en association avec le collier de serrage page H0355)

Type 10 bar fonte malleé.galvan.	DN	Collier de sécurité-0	Tuyau Ø intérieur
H301.4667	5,5	21	10
H301.4671	8,5	24	13 (1/2")
H301.4675	14	28	19 (3/4")
H301.4679	18,5	36	25 (1")
Joint (NBR)			
H301.4709			

Accouplement à griffes, raccord tuyau, rotative 360° rotative similaire DIN 3489 201

Type 16 bar Fonte malleé.galvan.	DN	Tuyau Ø intérieur
H301.4684	5,5	13 (1/2")
H301.4685	8,5	19 (3/4")
H301.4686	14	25 (1")
Joint (NBR)		
H301.4709		

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.