



## Spezifikation für Kompressorkupplungen 42 mm Klauenweite 10/16 bar

Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C  
 Betriebsdruck: 10 bzw. 16 bar

**MEHR WERT!**

Leitungsmontage, Installation vor Ort!  
 Gerne planen und installieren wir Ihr Leitungsnetz vor Ort, schnell und einfach für Sie erledigt!



Trockner, Kompressoren, Leitungsnetze  
Ölfrei, leistungsfähige Labor-, Dental- und Produktionskompressoren und entsprechendes Zubehör wie Trockner, Leitungsnetze und Steuerungen finden Sie ab Seite H0851.



## Kompressorkupplungen mit Außengewinde ähnlich DIN 3489

Typ 10 bar Temperguss verz. NBR-Dichtung	DN	Typ 10 bar Temperguss verz. MS-Dichtung	DN	Typ 16 bar 1.4401 Viton-Dichtung	DN	Gewinde
H301.4654	8,5	---	---	H322.5175	---	G 3/8"
H301.4648	12	H301.4650	11	H301.4649	14	G 1/2"
H301.4651	17	H301.4653	17	H301.4652	19	G 3/4"
H301.4645	20	H301.4647	17	H301.4646	20	G 1"
<b>Ersatzdichtungen</b>						
Auf Anfrage		Auf Anfrage		Auf Anfrage		



## Kompressorkupplungen mit Innengewinde ähnlich DIN 3489

Typ 10 bar Temperguss verz. NBR-Dichtung	DN	Typ 10 bar Temperguss verz. MS-Dichtung	DN	Typ 16 bar 1.4401 Viton-Dichtung	DN	Gewinde
H301.4664	15	---	---	H322.5456	---	Rp 3/8"
H301.4668	19	H301.4660	17	H301.4659	19	Rp 1/2"
H051.736	20	H301.4663	17	H301.4662	20	Rp 3/4"
H051.737	20	H301.4657	17	H301.4656	20	Rp 1"
<b>Ersatzdichtungen</b>						
Auf Anfrage		Auf Anfrage		Auf Anfrage		



## Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss ähnlich DIN 3489

Typ 10 bar Temperguss verz. NBR-Dichtung	DN	Typ 10 bar Temperguss verz. MS-Dichtung	DN	Typ 16 bar 1.4401 Viton-Dichtung	DN	Schlauch Ø innen
H051.7280	6,5	---	---	H301.4665	6,5	10
H301.4668	8,5	H301.4670	8,5	H301.4669	9	13 (1/2")
Auf Anfrage	14	Auf Anfrage	15	Auf Anfrage	15	19 (3/4")
H051.7310	19	H301.4678	19	H301.4677	20	25 (1")
H051.7320	20	---	---	---	---	32 (1 1/4")
<b>Ersatzdichtungen</b>						
Auf Anfrage		Auf Anfrage		Auf Anfrage		

## Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund ähnlich DIN 3489

**Vorteile:** • Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 355)



Typ 10 bar Temperguss verz.	DN	Sicherungsbund Ø	Schlauch Ø innen
H301.4667	5,5	21	10
H301.4671	8,5	24	13 (1/2")
H301.4675	14	28	19 (3/4")
H301.4679	18,5	36	25 (1")
<b>Ersatzdichtungen (NBR)</b>			
H301.4709			



## Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluss, 360° drehbar ähnlich DIN 3489

Typ 16 bar Temperguss verz.	DN	Schlauch Ø innen
H301.4684	10	13 (1/2")
H301.4685	15	19 (3/4")
H301.4686	19	25 (1")
<b>Ersatzdichtungen (NBR)</b>		
H301.4709		

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.