


Accouplement à griffes



tél: +41 44 406 80 11
 fax: +41 44 491 22 11
 email: info@hausammann.com



Bouchons pour raccords de compresseurs DIN 3489 201

Type 10 bar Fonte mallé. galvan.	Type 16 bar 1.4401	Application
H301.4716	H301.4717	tous accouplement à griffes
Joint		
H301.4709	H301.4711	




Joint de remplacement élastomère pour accouplements à griffes 201

Pour fonte malléable galvanisée. NBR et Acier inoxydable Viton

Type	couleur	matériau	température	resistant
H301.4709	noir	NBR	-40°C - max. +95°C	air comprimé lubrifié
H301.4710	rouge	TFEP	-40°C - max. +200°C	vapeur
H301.4711	vert	Viton	-30°C - max. +200°C	chimique

Pour les types en fonte malléable avec joint Laiton

Type	set	Ø inté	Ø ext.	hauteur
H301.4712	Bague en laiton	17	32	21
	Anneau pour tuyau	23	28	12
	Vis d'arrêt M 5	---	---	---



Joint de remplacement élastomère pour accouplements de sécurité à griffes 201

Type	couleur	matériau	température	resistant
H301.4713	noir	NBR	-40°C - max. +95°C	air comprimé lubrifié
H301.4714	rouge	TFEP	-40°C - max. +200°C	vapeur
H301.4715	vert	Viton	-30°C - max. +200°C	chimique



Vannes à clapet avec accouplement à griffe DIN 3486 201

Matériaux: Corps: Fonte malléable, joints: NBR

Funktion: Lorsque le robinet est fermé, le côté d'accouplement est purgé. Permet un désaccouplement en toute sécurité.

Type	filetage femelle
H301.4707	entrée E
H301.4708	G 1/2"
H301.4706	G 3/4"
	G 1"



Vannes à clapet double avec accouplement à griffe DIN 3487 201

Matériaux: Corps: Fonte malléable, joints: NBR

Funktion: Lorsque le robinet est fermé, le côté d'accouplement est purgé. Permet un désaccouplement en toute sécurité..

Type	filetage femelle
H301.4705	entrée E
H301.4704	G 3/4"
	G 1"



Câbles de fixation de tuyaux DIN 3489 201

Application: Évite les secousses incontrôlées du tuyau en cas de défaillance de la robinetterie ou de son raccordement au tuyau. Protection pour les matériaux et les personnes.

Type Acier galvanisé avec douille en alu	Type Acier inoxydable avec douille en alu *	Tuyau - Ø extérieur	Longueur câble
H301.6900	H301.6901	13-35	ca 50 cm
H301.6902	H301.6903	35-75	ca. 90 cm

*conception spéciale pour l'exploitation minière



Tuyaux pour air comprimé des page H0334



Colliers de serrage page H0355



Audit de détection de fuites et de sécurité !
 Répondez-vous aux normes actuelles en matière d'énergie et de sécurité ? Vous voulez économiser de l'énergie ?
 Demandez notre audit !



Sécheurs, compresseurs, réseaux d'air ! Des compresseurs de laboratoire, dentaires et de production sans huile, silencieux et sans bruit, ainsi que les accessoires correspondants tels que les sécheurs, les réseaux et les commandes sont disponibles à partir de la page H0851.

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.