

Accouplements à griffe type jardin



tél: +41 44 406 80 11
 fax: +41 44 491 22 11
 email: info@hausammann.com



Spécification accouplement à griffe type jardin, 40 mm

Matériaux: Corps: Laiton ou Acier inoxydable 1.4408, joint: NBR, (Acier inoxydable: FKM)
Plage de température: 0°C à +80°C max, (Acier inoxydable: -20°C à +200°C max.) - **Pression de service:** 0 - 25 bar, mais aussi vide peu poussé - **Domaine d'utilisation:** Eau, air, saumures, huile et eau potable (type en laiton KTW uniquement)

Accouplement à griffe type jardin, raccord tuyau

Type Laiton	Type Laiton avec certification KWT	Type Acier inoxydable	Tuyau Ø intérieur
H301.4821			6
H301.4797			10
H301.4800	H301.4 802	H301.4799	13 (1/2")
H301.4803	H301.4805		16 (5/8")
H301.4807	H301.4809	H301.4806	19 (3/4")
H301.4811	H301.4813	H301.4810	25 (1")
GSK32 MS	H301.4817	H301.4814	32 (1 1/4")
GSK38 MS	H301.4820		38 (1 1/2")
Joint			
H307.3123		NBR pour Type laiton	
H307.3126		NBR pour Type laiton avec agrément KTW	
H307.3125		Viton pour Type inox	

201



Accouplement à griffe type jardin femelle

Type Laiton	Type Laiton avec certification KWT	Type Acier inoxydable	Filetage femelle
H301.4786			G 1/4"
H301.4792			G 3/8"
H301.4783	H301.4785	H301.4782	G 1/2"
H301.4789	H301.4791	H301.4788	G 3/4"
H301.4772	H301.4774	H301.4771	G 1"
H301.4779	H301.4781	H301.4778	G 1 1/4"
H301.4775	H301.4777		G 1 1/2"
Joint			
H307.3123		NBR pour Type laiton	
H307.3126		NBR pour Type laiton avec agrément KTW	
H307.3125		Viton pour Type inox	

201



Accouplement à griffe type jardin femelle, rotatif 360 degrés

Type	Filetage femelle	Joint NBR Standard	Joint NBR avec KTW
H301.4795	G 1/2"	H307.3129	H307.3126
H301.4796	G 3/4"	H307.3129	H307.3126
H301.4794	G 1"	H307.3129	H307.3126

201



Accouplement à griffe type jardin mâle

Type Laiton	Type Laiton avec certification KWT	Type Acier inoxydable	Filetage mâle
H301.4760			G 1/4"
H301.4766			G 3/8"
H301.4757	H301.4759	H301.4756	G 1/2"
H301.4763	H301.4765	H301.4762	G 3/4"
H301.4746	H301.4748	H301.4745	G 1"
H301.4753	H301.4755	H301.4752	G 1 1/4"
H301.4749	H301.4751		G 1 1/2"
Joint			
H307.3123		NBR pour Type laiton	
H307.3126		NBR pour Type laiton avec agrément KTW	
H307.3125		Viton pour Type inox	

201



Accouplement à griffe type jardin mâle, rotatif 360 degrés

Type	Filetage mâle	Joint NBR Standard	Joint NBR certifié KTW
H301.4769	G 1/2"	H307.3129	H307.3126
H301.4770	G 3/4"	H307.3129	H307.3126
H301.4768	G 1"	H307.3129	H307.3126

201



Bouchons de fermeture pour accouplement à griffe type jardin

Type Laiton	Type Laiton avec certification KWT	Type Acier inoxydable	Filetage mâle
H301.4749	H301.4751		G 1 1/2"
Joint			
H307.3123		NBR pour Type laiton	
H307.3126		NBR pour Type laiton avec agrément KTW	
H307.3125		Viton pour Type inox	

201

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.

